

DAHUA-5140

DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0360B-S6-QH



Dôme IP Smart Dual Light Dahua série Entry 2MP avec microphone intégré

2MP **H.265+** **P2P**

- Dôme IP Smart Dual Light Dahua série Entry
- 2MP@25/30ips, Smart H.265+/H.264+
- Optique fixe 3,6mm
- Smart Dual Light avec IR jusqu'à 30m et lumière chaude jusqu'à 30m
- WDR numérique, 3D NR, ROI
- Microphone intégré
- Détection humaine
- Protection IP67
- Alimentation 12V DC et PoE



Référence / Modèle

DAHUA-5140 / DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0360B-S6-QH

Caractéristiques techniques

Dôme IP Smart Dual Light Dahua série Entry

Capteur CMOS de 2 MP 1/2,8" avec une résolution maximale de 1920 x 1080

Éclairage minimum de 0,005 lux en couleur à F1,6, 0,0005 lux en noir et blanc à F1,6 et 0 lux avec l'illuminateur allumé

Rapport signal/bruit supérieur à 56 dB

Éclairage IR intégré jusqu'à une portée de 30 m

Éclairage chaud jusqu'à 30 m de portée

1 LED IR et 1 LED de lumière chaude

Optique fixe de 3,6 mm

Monture M12

Ouverture F1.6

Champ de vision horizontal de 88°, vertical de 44° et diagonal de 105

Contrôle de l'iris fixe

Distance de mise au point minimale de 1,3 m

Dôme IP Smart Dual Light Dahua série Entry 2MP avec microphone intégré

Référence / Modèle**DAHUA-5140 / DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0360B-S6-QH****Vidéo**

Compression H.265, H.264, H.264H, H.264B et MJPEG sur le flux secondaire

Smart Codec Smart H.265+ et Smart H.264+

2 flux simultanés

Flux 1 : 1080P (1920 x 1080) à 25/30 fps

Flux 2 : D1 (704 x 576) à 25 fps / D1 (704 x 480) à 30 fps

Résolutions 1080P (1920 x 1080), 1,3MP (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1, VGA et CIF

Contrôle du débit CBR et VBR

Débit binaire H.264 de 32 kbps à 4096 kbps

Débit binaire H.265 de 12 kbps à 4096 kbps

Auto jour/nuit (ICR), mode couleur et N/B

Fonctionnalités

BLC, HLC et WDR numérique

Balance des blancs automatique, naturelle, lampadaire, extérieure, manuelle et régionale personnalisée

Contrôle de gain automatique et manuel

Réduction du bruit 3D NR

Détection de mouvement configurable dans 4 zones rectangulaires

ROI dans 4 zones

Éclairage intelligent

Rotation de l'image 0°/90°/180°/270° Rotation de l'image

Miroir

Masque de confidentialité dans 4 zones

Mode de rotation

Filigrane numérique

Fonctions intelligentes

Détection humaine

Smart Search avec NVR intelligent pour une recherche affinée, l'extraction et la fusion d'événements

DAHUA-5140

DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0360B-S6-QH



Dôme IP Smart Dual Light Dahua série Entry 2MP avec microphone intégré

Référence / Modèle

DAHUA-5140 / DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0360B-S6-QH

Audio

Microphone intégré

Compression audio G.711a, G.711Mu, PCM et G.726

Détection audio

Stockage

Stockage FTP

Alarmes

Alarmes de déconnexion du réseau, de conflit IP, d'accès illégal, de détection de mouvement, de piratage vidéo, de détection audio, de détection humaine et d'exception à la sécurité.

Réseau

Interface RJ45 10/100 Base-T

Protocoles IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP et P2P

Prise en charge des profils ONVIF S, ONVIF T et CGI

SDK et API

Jusqu'à 6 utilisateurs

Navigateurs IE, Chrome et Firefox

Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS et DMSS

Application mobile pour iOS et Android

Fonctions de sécurité Digest, WSSE, verrouillage de compte, journaux de sécurité, génération et importation de certificats X.509, HTTPS, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade et cryptage vidéo

Alimentation électrique

Alimentation 12 V DC et PoE (802.3af)

Consommation électrique de base 1,8 W à 12 V CC et 2,3 W via PoE

Consommation maximale de 4,5 W à 12 V CC et de 5,6 W par PoE

Tolérance de la tension d'entrée de $\pm 30\%$.

Environnement

Température de fonctionnement -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)

Humidité de fonctionnement jusqu'à 95 % d'humidité de fonctionnement

DAHUA-5140

DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0360B-S6-QH



Dôme IP Smart Dual Light Dahua série Entry 2MP avec microphone intégré

Référence / Modèle	DAHUA-5140 / DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0360B-S6-QH
Température de stockage -40 °C à +60 °C (-40 °C à +60 °C)	
Humidité de stockage jusqu'à 95 %.	
Protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Boîtier avec noyau intérieur en métal et en plastique et couvercle en plastique	
Installation au plafond, au plafond avec boîte de jonction, au plafond avec adaptateur, au mur et sur poteau avec accessoires optionnels	
3AXIS : 0°~360° (PAN), 0°~78° (TILT), 0°~360° (Rotation)	
Dimensions : 100,9 x Ø109,9 mm	
Poids net : 0,33 kg	
Poids brut : 0,45 kg	
Contenu	
Dôme IP Smart Dual Light Dahua série Entry 2MP avec microphone intégré DAHUA-5140 (DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0360B-S6-QH)	
Certifications et normes	
CE-LVD EN62368-1	
CE-EMC 2014/30/EU	