

DAHUA-5144

DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S6-QH



Caméra IP Smart Dual Light Dahua série Entry 4MP avec microphone intégré



- Caméra IP Smart Dual Light Dahua série Entry
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+/H.264+
- Optique fixe 2,8mm
- Smart Dual Light avec IR jusqu'à 50m et lumière chaude jusqu'à 50m
- WDR 120 dB, 3D NR, ROI
- Microphone intégré
- SMD Plus
- Protection IP67
- Alimentation 12V DC et PoE



Référence / Modèle

DAHUA-5144 / DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S6-QH

Caractéristiques techniques

Caméra IP Smart Dual Light Dahua série Entry

Capteur CMOS 1/2,9" 4 MP avec une résolution maximale de 2560 x 1440

Éclairage minimum de 0,006 lux en couleur à F1,6, 0,0006 lux en noir et blanc à F1,6 et 0 lux avec l'illuminateur allumé

Éclairage IR intégré jusqu'à une portée de 50 m

Éclairage chaud jusqu'à une portée de 50 m

2 LED IR et 2 LED de lumière chaude

Optique fixe de 2,8 mm

Monture M12

Ouverture F1.6

Champ de vision horizontal de 94°, vertical de 52° et diagonal de 111

Contrôle de l'iris fixe

Distance de mise au point minimale de 1,1 m

Vidéo

DAHUA-5144

DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S6-QH



Caméra IP Smart Dual Light Dahua série Entry 4MP avec microphone intégré

Référence / Modèle	DAHUA-5144 / DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S6-QH
Compression H.265, H.264, H.264H, H.264B et MJPEG sur le flux secondaire	
Smart Codec Smart H.265+ et Smart H.264+	
2 flux simultanés	
Flux 1 : 4MP (2560 x 1440) à 25/30 ips	
Flux 2 : D1 (704 x 576) à 25 ips / D1 (704 x 480) à 30 ips	
Résolutions 4MP (2560 x 1440), 3MP (2304 x 1296), 1080P (1920 x 1080), 1.3MP (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1, VGA et CIF	
Contrôle du débit CBR et VBR	
Débit H.264 de 32 kbps à 4096 kbps	
Débit binaire H.265 de 12 kbps à 4096 kbps	
Auto jour/nuit (ICR), mode couleur et N/B	
Fonctionnalités	
BLC, HLC et WDR 120 dB	
Balance des blancs automatique, naturelle, lampadaire, extérieure, manuelle et régionale personnalisée	
Contrôle de gain automatique et manuel	
Réduction du bruit 3D NR	
Détection de mouvement configurable dans 4 zones rectangulaires	
ROI dans 4 zones	
Éclairage intelligent	
Rotation de l'image de 0° à 180	
Miroir	
Masque de confidentialité dans 4 zones	
Filigrame numérique	
Caractéristiques intelligentes	
SMD Plus	
Smart Search avec NVR intelligent pour une recherche affinée, l'extraction et la fusion d'événements	
Audio	
Microphone intégré	

Caméra IP Smart Dual Light Dahua série Entry 4MP avec microphone intégré

Référence / Modèle**DAHUA-5144 / DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S6-QH**

Compression audio G.711a, G.711Mu, PCM et G.726

Stockage

Stockage FTP

Alarmes

Alarmes de déconnexion du réseau, de conflit IP, d'accès illégal, de détection de mouvement, de sabotage vidéo, de détection audio, de SMD humain et d'exception de sécurité.

Réseau

Interface RJ45 10/100 Base-T

Protocoles IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP et P2P

Prise en charge des profils ONVIF S, ONVIF T et CGI

SDK et API

Jusqu'à 6 utilisateurs

Navigateurs IE, Chrome et Firefox

Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS et DMSS

Application mobile pour iOS et Android

Fonctions de sécurité Digest, journaux de sécurité, HTTPS, Trusted upgrade, WSSE, Trusted boot, verrouillage de compte, génération et importation de certificats X.509, cryptage vidéo

Alimentation électrique

12 V DC et PoE (802.3af)

Consommation électrique de base 2 W à 12 V CC et 2,9 W via PoE

Consommation maximale de 6,4 W à 12 V CC et de 7,7 W par PoE

Tolérance de la tension d'entrée de $\pm 30\%$.**Environnement**

Température de fonctionnement -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)

Humidité de fonctionnement jusqu'à 95 % d'humidité de fonctionnement

Température de stockage -40 °C à +60 °C (-40 °C à +60 °C)

Humidité de stockage jusqu'à 95 %.

Protection IP67

DAHUA-5144

DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S6-QH



Caméra IP Smart Dual Light Dahua série Entry 4MP avec microphone intégré

Référence / Modèle

DAHUA-5144 / DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S6-QH

Caractéristiques physiques

Boîtier en métal et en plastique

3AXIS : 0°~360° (PAN), 0°~90° (TILT), 0°~360° (Rotation)

Dimensions : 197,9 x 80,2 x 76,2 mm

Poids net : 0,31 kg

Poids brut : 0,45 kg

Contenu

Caméra IP Smart Dual Light Dahua série Entry **DAHUA-5144** (DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S6-QH)

Certifications et normes

CE-LVD EN62368-1

CE-EMC 2014/30/EU