

Station de portier vidéo IP extérieure Dahua VT02 avec caméra CMOS HD et montage en surface



- Station extérieure Dahua VT02 IP
- Caméra CMOS HD de 2MP
- Vision nocturne ICR avec IR automatique
- Son bidirectionnel avec haut-parleur intégré
- Messagerie vidéo et audio
- RS-485 et contrôle de la serrure
- Communication TCP/IP et SIP
- Protection IP65 et IK10
- Alimentation 12V DC ou PoE.



Référence / Modèle	DAHUA-5217 / DHI-VT02101E-P-S2
Caractéristiques techniques	
Station extérieure IP Dahua série VT02	
Processeur intégré	
Bouton mécanique	
Caméra CMOS HD 1/2.8" 2MP	
Champ de vision horizontal de 80°, vertical de 40°, diagonal de 90	
WDR 120 dB	
Réduction du bruit 3D NR et 2D NR	
Compensation automatique de la lumière infrarouge	
Mode jour/nuit automatique avec ICR, couleur et noir et blanc	
Vidéo	
Compression H.264 et H.265	
Flux 1 : 720p, WVGA, D1 et CIF	
Flux 2 : 1080p, WVGA, D1, QVGA et CIF	
Taux de rafraîchissement de 25 fps PAL et 30 fps NTSC	

Station de portier vidéo IP extérieure Dahua VT02 avec caméra CMOS HD et montage en surface

Référence / Modèle	DAHUA-5217 / DHI-VT02101E-P-S2
Débit binaire vidéo de 768 kbps à 8 Mbps	
Fonctionnalités	
Communication entièrement numérique	
Ouverture à distance	
Configuration web	
Messagerie vidéo avec carte SD insérée dans le moniteur VTH	
Messagerie audio	
Message vocal	
Audio	
Compression audio G.711a, G.711u et PCM	
1 entrée audio	
Haut-parleur intégré	
Audio bidirectionnel	
Suppression de l'écho et réduction du bruit numérique	
Débit audio de 16 kHz et 16 bits	
Alarmes	
1 entrée d'alarme	
1 entrée de sortie de bouton-poussoir	
1 commande de verrouillage	
Alarme anti-sabotage	
Interface de communication	
1 port RS-485	
Réseau	
1 port RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps	
Interopérabilité ONVIF et CGI	
Protocoles RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF	
Communication TCP/IP et SIP	

Station de portier vidéo IP extérieure Dahua VT02 avec caméra CMOS HD et montage en surface

Référence / Modèle	DAHUA-5217 / DHI-VT02101E-P-S2
Alimentation électrique	
12V DC, 1A alimentation électrique	
PoE standard	
Adaptateur d'alimentation en option	
Consommation électrique ≤2,5 W en veille et ≤5 W en fonctionnement	
Protection de l'environnement	
Protection IP65 et IK10	
Température de fonctionnement -40°C à +60°C (-40°F à +60°F)	
Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % RH sans condensation	
Altitude de fonctionnement de 0 m à 3 000 m (0 ft à 10 000 ft)	
Caractéristiques physiques	
Boîtier en alliage de zinc	
Couleur grise	
Montage en surface	
Dimensions : 163,0 mm × 73,0 mm × 55,0 mm	
Poids net 0,3 kg	
Poids brut 0,8 kg	
Contenu	
Station extérieure Dahua VT02 IP DAHUA-5217 (DHI-VT02101E-P-S2)	
Câble plat d'alimentation de l'alarme inclus	
Housse de protection contre la pluie incluse	
Certifications et normes	
Certifications CE et FCC	