


Moniteur intérieur IP Dahua série VTH5 de 7 pouces avec 2 fils et PoE



- Moniteur d'intérieur IP Dahua série VTH5
- Écran tactile TFT capacitif de 7 pouces avec une résolution de 1024x600
- Communication numérique à 2 fils avec H.265 et H.264
- Audio bidirectionnel
- 6 entrées / 1 sortie d'alarme
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 64 Go
- Alimentation via un commutateur à 2 fils et PoE standard



Référence / Modèle

DAHUA-5218 / DHI-VTH5422HB

Caractéristiques techniques

Moniteur intérieur IP Dahua série VTH5

Processeur embarqué avec système d'exploitation Linux embarqué

Écran TFT tactile capacitif de 7 pouces avec une résolution de 1024 x 600

Verre d'écran 2,5D et conception d'écran plein format sans cadre

Vidéo

Encodage vidéo H.265 et H.264

Fonctionnalités

Communication entièrement numérique à 2 fils

Topologie en chaîne prise en charge

Appel vers le centre de gestion d'une simple pression

Réception et affichage d'informations textuelles provenant du centre de gestion

Réception et affichage d'informations avec image après installation d'une carte MicroSD

Enregistrement de messages vidéo après insertion d'une carte MicroSD dans le moniteur intérieur

Mode « Ne pas déranger » avec configuration de la durée et mode DND

Moniteur intérieur IP Dahua série VTH5 de 7 pouces avec 2 fils et PoE

Référence / Modèle

DAHUA-5218 / DHI-VTH5422HB

Jusqu'à 3 postes supplémentaires dans une villa et 3 postes supplémentaires dans un appartement

Audio

1 entrée audio

Haut-parleur intégré

Audio bidirectionnel

Suppression de l'écho

Compression audio G.711a, G.711Mu, G.711u et PCM

Fréquence d'échantillonnage audio de 16 kHz et 16 bits

Stockage

Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 64 Go (carte non fournie)

Alarmes

6 entrées d'alarme

1 sortie d'alarme

Sonnerie de porte via n'importe quel port d'entrée d'alarme

Interface de communication

1 port RS-485

1 sortie d'alimentation 12 V / 100 mA

Réseau

1 port à 2 fils et 1 port Ethernet 10/100 Mbps, avec sélection de l'un des deux

Protocoles SIP, IPv4, RTSP, RTP, TCP et UDP

Interopérabilité ONVIF

Alimentation

Alimentation via un commutateur à 2 fils avec une distance de transmission maximale de 50 m

Prise en charge de la norme PoE

Adaptateur secteur non fourni

Consommation en veille ≤ 2 W et en fonctionnement ≤ 6 W

Conditions environnementales

Moniteur intérieur IP Dahua série VTH5 de 7 pouces avec 2 fils et PoE

Référence / Modèle	DAHUA-5218 / DHI-VTH5422HB
Température de fonctionnement de -10 °C à +55 °C	
Humidité de fonctionnement de 20 % à 93 % sans condensation	
Altitude de fonctionnement inférieure à 3 000 m	
Caractéristiques physiques	
Boîtier en PC + ABS	
Couleur : noir	
Installation en saillie	
Dimensions : 189,0 mm x 130,0 mm x 26,9 mm	
Poids net : 388 g	
Poids brut : 741 g	
Contenu	
Moniteur intérieur IP Dahua série VTH5 DAHUA-5218 (DHI-VTH5422HB)	
Support inclus	
Câble d'alarme plat inclus	
Certifications et normes	
Certifications CE, FCC et UL	