

DAHUA-5229

DHI-ASC4204C-D



Contrôleur d'accès Dahua bidirectionnel pour quatre portes avec boîtier métallique



- Contrôleur d'accès bidirectionnel Dahua pour 4 portes
- 100.000 utilisateurs et 100.000 cartes
- 10.000 empreintes digitales
- 500.000 enregistrements
- Vérification par carte, mot de passe, empreinte digitale, QR et à distance
- RS-485, Wiegand et TCP/IP
- 5 entrées et 4 sorties d'alarme
- Alimentation 100-240 VAC



Référence / Modèle

DAHUA-5229 / DHI-ASC4204C-D

Caractéristiques techniques

Contrôleur d'accès bidirectionnel Dahua pour quatre portes

Processeur intégré

Système Linux avec interface web

Type de produit avec boîtier métallique

Matériau du boîtier SGCC galvanisé

100.000 utilisateurs

100 000 cartes

100 000 mots de passe

10 000 empreintes digitales

500.000 enregistrements d'accès

128 groupes de périodes

128 groupes de périodes de vacances

Utilisateurs généraux, VIP, patrouilleurs, invités, utilisateurs de la liste de blocage, autres utilisateurs et 2 utilisateurs personnalisés

Contrôleur d'accès Dahua bidirectionnel pour quatre portes avec boîtier métallique

Référence / Modèle**DAHUA-5229 / DHI-ASC4204C-D**

Buzzer intégré

Fonctionnalités

Vérification par carte, mot de passe, empreinte digitale, code QR ou à distance

Authentification multi-facteurs

Authentification multi-utilisateurs

Déverrouillage du premier utilisateur

Vérification à distance

Liste restreinte et liste de confiance

Verrouillage multi-porte

Surveillance en temps réel

Mise à jour du réseau

Fonctionnement bidirectionnel

Antipassback

Déverrouillage par plusieurs personnes

Enregistrement automatique

Enregistrement P2P

Liaison d'alarme incendie via l'entrée d'alarme et la configuration de la liaison correspondante

Liaison de surveillance de la sécurité incendie via un port séparé

Alarmes

5 entrées d'alarme

Le canal 1 permet la connexion à une alarme thermique

Les canaux 2 et 3 prennent en charge les alarmes pour différents événements avec des états normaux, d'alarme, de court-circuit et de circuit ouvert.

Les canaux 4 et 5 sont des entrées d'alarme standard.

Entrées d'alarme extensibles à 8 canaux via un module d'alarme externe

4 sorties d'alarme

Sorties d'alarme extensibles à 8 canaux via un module d'alarme externe

Liaison d'alarme

Contrôleur d'accès Dahua bidirectionnel pour quatre portes avec boîtier métallique

Référence / Modèle	DAHUA-5229 / DHI-ASC4204C-D
Alarme anti-sabotage	
Alarme de contrainte	
Alarme de contrainte par empreinte digitale	
Alarme de temporisation du capteur de porte	
Alarme d'intrusion	
Alarme de tentatives excessives avec carte non autorisée	
Alarme de panne de courant	
Alarme de sous-tension	
Interface de communication	
Compatible avec le protocole OSDP	
9 ports RS-485	
8 ports RS-485 pour lecteurs de cartes	
1 port RS-485 pour extension	
8 entrées Wiegand	
Compatible avec 8 lecteurs RS-485 et 8 lecteurs Wiegand	
4 canaux pour le bouton de sortie	
4 canaux pour la détection de l'état de la porte	
4 canaux pour le contrôle de la serrure	
Réseau	
Protocoles IPv4, UDP, P2P, IPv6 et TCP	
1 port RJ-45 auto-adaptatif 10/100 Mbps	
Interopérabilité ONVIF Profil C	
Compatible avec le SDK	
Compatible avec l'API	
Connexion TCP/IP	
compatible DHCP	
Prise en charge de SmartPSS Lite, DSS Pro et DMSS	

Contrôleur d'accès Dahua bidirectionnel pour quatre portes avec boîtier métallique

Référence / Modèle**DAHUA-5229 / DHI-ASC4204C-D****Alimentation**

100-240 VAC, 4 A Alimentation de commutation AC vers DC

Sortie 12 VDC, 12,5 A

Consommation électrique ≤ 3 W, variable si d'autres dispositifs sont connectés

Alimentation simultanée de 4 serrures 12 V, jusqu'à 1,2 A

Alimentation simultanée de 8 lecteurs de cartes 12 V, jusqu'à 500 mA

Chargement et déchargement compatibles des batteries

Compartiment à piles 157 mm × 127 mm × 75 mm (piles non incluses)

Environnement

Environnement intérieur

Température de fonctionnement -30°C à +60°C (-22°F à 140°F)

Humidité de fonctionnement de 5 % à 95 % RH sans condensation

Caractéristiques physiques

Montage en surface

397,6 mm × 262,6 mm × 82,8 mm dimensions

473 mm × 353 mm × 353 mm × 162 mm Dimensions de l'emballage

Poids brut de 4,0 kg

ContenuContrôleur d'accès à quatre portes Dahua **DAHUA-5229** (DHI-ASC4204C-D)