DAHUA-5248

DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B

Dôme PTZ IP Dahua Entry 4MP avec Smart Dual Light et objectif fixe de 2,8 mm

- Dahua Entry IP PTZ Dome
- 4MP@25/30ips
- Compression Smart H.265+ et Smart H.264+
- Optique fixe de 2,8 mm
- Smart Dual Light avec IR et lumière chaude de 30 m
- Protection du périmètre, détection des personnes et des véhicules
- Dissuasion active et audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur
- Protection IP66
- Alimentation 12V DC et PoE.



Référence / Modèle	DAHUA-5248 / DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B
Caractéristiques techniques	
Capteur CMOS 1/2,8	
Résolution maximale de 4MP (2560×1440)	
Mode jour/nuit automatique avec ICR, couleur et noir et blanc	
Éclairage minimal 0,05 lux à F1,6 en couleur, 30 IRE	
Éclairage minimal 0,005 lux à F1,6 en noir et blanc, 30 IRE	
0 lux avec illuminateur allumé	
Éclairage IR jusqu'à 30 m	
Jusqu'à 30 m en lumière chaude	
Contrôle manuel, automatique et désactivé de l'éclairage	
2 illuminateurs IR et lumière chaude	
Optique fixe de 2,8 mm	
Ouverture maximale F1.6	

DAHUA-5248

DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B

Dôme PTZ IP Dahua Entry 4MP avec Smart Dual Light et objectif fixe de 2,8 mm

Référence / Modèle	DAHUA-5248 / DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B
Angle de vue de 94° à l'horizontale, 51° à la verticale et 110° en diagonale	
Distance de mise au point minimale de 1,2 m	
Vidéo	
Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H et compression MJPEG sur le sous-flux	
Flux 1 : 4M, 1080P, 720P et 640 × 360 à 1~25/30 ips	
Flux 2 : 640 × 360 et QVGA à 1~25/30 ips	
Résolutions 4M (2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), 640 × 360 et QVGA (320×240)	
Contrôle du débit CBR et VBR	
Débit binaire H.264 de 16 kbps à 8192 kbps	
Débit binaire H.265 de 6 kbps à 8192 kbps	
Fonctionnalités	
BLC, HLC et WDR 120 dB	
Balance des blancs automatique, intérieur, extérieur, suivi, manuel, lampe à sodium, lumière naturelle et lampadaire	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Réduction du bruit 2D NR et 3D NR	
Détection de mouvement	
ROI	
Désembuage électronique	
Rotation de l'image à 180	
Confidentialité avec 4 zones	
Fonctions intelligentes	
Protection périmétrique IVS avec franchissement de ligne et intrusion	
Détection de personnes	
Détection de véhicules	
Dissuasion active avec avertissement par lumière chaude	
Durée du flash configurable de 5 s à 30 s	
Fréquence du flash configurable en niveaux élevé, moyen et faible	

DAHUA-5248

DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B

Dôme PTZ IP Dahua Entry 4MP avec Smart Dual Light et objectif fixe de 2,8 mm

Référence / Modèle	DAHUA-5248 / DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B
Avertissement sonore avec importation de voix personnalisées	
Volume configurable de 0 % à 100	
Lecture configurable de 1 à 10 fois	
Alarme sonore anormale	
Positionneur	
Mouvement horizontal de 0° à 345	
Mouvement vertical de 0° à 90	
Vitesse manuelle horizontale de 0,1°/s à 37,66°/s	
Vitesse manuelle verticale de 0,1°/s à 32,61°/s	
Vitesse horizontale préréglée de 0,1°/s à 37,19°/s	
Vitesse verticale préréglée de 0,1°/s à 30,82°/s	
50 préréglages	
Mémoire de mise hors tension	
Mouvement au repos avec préréglage et position d'origine du DMSS	
Verrouillage PTZ	
Audio	
Microphone intégré	
Haut-parleur intégré	
Audio bidirectionnel	
Compression audio PCM, G.711A, G.711Mu et G.726	
1 entrée audio via le microphone intégré	
1 sortie audio via le haut-parleur intégré	
Alarmes	
Lien d'alarme avec capture, préréglage, enregistrement, envoi d'audio et d'e-mail	
Alarmes de mouvement, de détérioration de la vidéo, de détection audio, de déconnexion du réseau et de conflit d'adresses IP.	
Réseau	
Port RJ45 10/100 Base-T	

DAHUA-5248

DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B

Dôme PTZ IP Dahua Entry 4MP avec Smart Dual Light et objectif fixe de 2,8 mm

Référence / Modèle	DAHUA-5248 / DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, SSL, ARP, RTCP, RTP et protocoles de filtrage IP	
CGI, SDK et interopérabilité ONVIF Profile S et Profile T	
Méthode de diffusion en continu monodiffusion et multidiffusion	
20 utilisateurs avec une bande passante totale de 64 M	
Navigateurs IE 7 et plus, Chrome, Firefox et Safari	
Logiciels Smart PSS, DMSS, Player, ConfigTool, NVR et Smart Player	
Client mobile iOS et Android	
Stockage FTP	
Alimentation électrique	
Alimentation 12V DC 1.0A ±10%.	
802.3af PoE	
Consommation électrique de base de 3 W à 12 VDC	
Consommation maximale de 11 W à 12 VDC avec l'éclairage, le haut-parleur et le fonctionnement PTZ	
Consommation électrique de base de 4 W par PoE	
Consommation électrique maximale de 12 W par PoE avec illuminateur, haut-parleur et fonctionnement PTZ	
Adaptateur d'alimentation en option	
Environnement	
Température de fonctionnement -30°C à +55°C (-30°F à +55°F)	
Humidité de fonctionnement jusqu'à 95 % d'humidité de fonctionnement	
Protection IP66	
Protection contre la foudre TVS 2000 V	
Protection contre les surtensions	
Protection contre les transitoires de tension	
Caractéristiques physiques	
Installation au plafond	
Dimensions 128,4 mm × Φ127,3 mm	
Poids net 0,41 kg	

DAHUA-5248

DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B

Dôme PTZ IP Dahua Entry 4MP avec Smart Dual Light et objectif fixe de 2,8 mm

Référence / Modèle	DAHUA-5248 / DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B
Poids brut 0,5 kg	
Contenu	
Dôme IP PTZ Dahua Entry **DAHUA-5248** (DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B)	
Certifications et normes	
EN 62368-1	
EN 55032	
EN 61000-3-3	
EN IEC 61000-3-2	
EN 50130-4	
EN 55035	