

Lecteur de cartes IC Dahua avec clavier pour contrôle d'accès extérieur



- Lecteur de cartes IC Dahua avec clavier pour contrôle d'accès
- Déverrouillage par carte et mot de passe
- Lecture de cartes de 0 à 8 cm
- Communication RS-485 et Wiegand 34
- Protocole OSDP
- Sabotage, watchdog et protection IP66
- Alimentation 12 VCC



Référence / Modèle	DAHUA-5253 / DHI-ASR2101H
Caractéristiques techniques	
Lecteur de cartes IC Dahua avec clavier	
Déverrouillage par carte et mot de passe	
Lecture de cartes IC	
Distance de lecture de 0 à 8 cm	
Temps de réponse de 0,1 s	
Clavier mécanique avec rétroéclairage	
Buzzer intégré	
Voyant lumineux intégré	
Fonctionnalités	
Indications par buzzer et voyant lumineux	
Watchdog pour la supervision, le contrôle et la récupération du dispositif en cas de fonctionnement anormal	
Protection contre les surintensités et les surtensions sur tous les ports de connexion	
Alarmes	
Alarme de sabotage	

Lecteur de cartes IC Dahua avec clavier pour contrôle d'accès extérieur

Référence / Modèle**DAHUA-5253 / DHI-ASR2101H****Interface de communication**

1 port RS-485

1 sortie Wiegand

Communication RS-485 et Wiegand 34

Wiegand 26 configurable

Protocole OSDP compatible

Alimentation

Alimentation 12 VCC, 0,5 A

Consommation de $\leq 0,48$ W en veilleConsommation de $\leq 1,2$ W en fonctionnement**Environnement**

Protection IP66

Température de fonctionnement de -30 °C à +70 °C

Humidité de fonctionnement de ≤ 95 % HR

Environnement de fonctionnement extérieur

Caractéristiques physiques

Boîtier fabriqué en PC + ABS

Installation en saillie

Dimensions: 127 mm x 46 mm x 20 mm

Dimensions de l'emballage: 139 mm x 73 mm x 48 mm

Poids brut de 104 g

ContenuLecteur de cartes IC avec clavier **DAHUA-5253** (DHI-ASR2101H)