

Moniteur intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH8 de 10 pouces avec PoE standard



- Moniteur d'intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH8
- Écran tactile capacitif de 10 pouces avec une résolution de 1024 x 600
- Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur
- 6 entrées / 1 sortie d'alarme
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 64 Go
- Alimentation 12 V CC et PoE standard



Référence / Modèle

DAHUA-5274 / DHI-VTH8641KMS-WP

Caractéristiques techniques

Moniteur d'intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH8

Système d'exploitation Linux embarqué

Processeur embarqué

Écran TFT tactile capacitif de 10 pouces

Résolution : 1024 x 600

Décodage vidéo H.265 et H.264

Fonctionnalités

Affiche l'image de la caméra lors de la réception d'un appel provenant de l'interphone

Mode de communication entièrement numérique

Réception et affichage des SMS envoyés par le centre de gestion

Mode « Ne pas déranger » configurable par période

Prend en charge 9 postes supplémentaires dans une villa et 4 dans un appartement

Interphonie Wi-Fi avec 1 moniteur principal et 2 moniteurs d'extension

Audio

Moniteur intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH8 de 10 pouces avec PoE standard

Référence / Modèle	DAHUA-5274 / DHI-VTH8641KMS-WP
Micro intégré	
Haut-parleur intégré	
1 entrée audio	
Audio bidirectionnel	
Compression audio G.711a, G.711u et PCM	
Suppression de l'écho	
Audio 16 kHz et 16 bits	
Stockage	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 64 Go (carte non fournie)	
Alarmes	
6 entrées d'alarme câblées	
1 sortie d'alarme	
Fonction de sonnerie via n'importe quel port d'entrée d'alarme	
Interface de communication	
1 port RS-485	
Réseau	
1 port Ethernet 10/100 Mbps	
Connexion Wi-Fi	
Norme sans fil IEEE 802.11b/g/n	
Plage de fréquences Wi-Fi de 2 412 à 2 472 MHz	
Chiffrement sans fil WPA/WPA2 et WPA-PSK/WPA2-PSK	
Intégration ONVIF et SDK	
Protocoles RTSP, RTP, SIP, DNS et SSH	
Alimentation	
Alimentation 12 V CC, 1 A	
PoE standard de 36 à 57 V, 0,35 A	
Consommation en veille ≤ 3 W et en fonctionnement ≤ 7 W	

Moniteur intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH8 de 10 pouces avec PoE standard

Référence / Modèle

DAHUA-5274 / DHI-VTH8641KMS-WP

Conditions environnementales

Température de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C

Humidité de fonctionnement de 10 % à 95 % HR sans condensation

Altitude de fonctionnement inférieure à 3 000 m

Caractéristiques physiques

Boîtier métallique

Conception en alliage d'aluminium

Couleur argent

Installation en saillie

Dimensions : 250 x 190 x 23,5 mm

Poids net : 0,67 kg

Poids brut : 0,85 kg

Contenu

Moniteur d'intérieur IP et Wi-Fi DAHUA-5274 (DHI-VTH8641KMS-WP)

Certifications et normes

Certifications CE et FCC