

DAHUA-5284

DHI-ASI1201M-MEP



Terminal autonome Dahua pour contrôle d'accès par carte et mot de passe avec PoE



- Terminal de contrôle d'accès autonome Dahua
- Vérification par carte, par mot de passe et à distance
- Capacité de 10 000 utilisateurs, 10 000 cartes, 10 000 mots de passe et 100 000 enregistrements
- Communication RS-485, Wiegand, TCP/IP, P2P et DHCP
- Alimentation 12V DC ou PoE
- Protection IP65 et IK08.



Référence / Modèle

DAHUA-5284 / DHI-ASI1201M-MEP

Caractéristiques techniques

Terminal autonome de contrôle d'accès par carte et mot de passe Dahua
Processeur intégré
Clavier mécanique avec rétro-éclairage
Buzzer intégré
Voyant lumineux
Prise en charge de la sonnette
Prise en charge des modules d'extension de sécurité pour le contrôle d'accès
Mise à jour en ligne
Configuration via une page web accessible à partir d'un PC ou d'un appareil mobile
Compatible avec les plateformes SmartPSS Lite, DSS PRO et DMSS

Fonctionnalités

Méthodes de vérification par carte, par mot de passe et à distance
128 périodes de temps
128 périodes de vacances

Terminal autonome Dahua pour contrôle d'accès par carte et mot de passe avec PoE

Référence / Modèle	DAHUA-5284 / DHI-ASI1201M-MEP
Premier utilisateur déverrouillé	
Vérification à distance	
Liste restreinte et liste de confiance	
Émission de cartes via la carte maîtresse	
Authentification multi-utilisateurs	
Authentification multi-facteurs	
Contrôle en temps réel	
Enrôlement automatique	
Anti-passback	
Lecteur	
Compatible avec les cartes à puce, les cartes d'identité et les cartes Desfire EV3	
Compatible avec la carte Dahua par défaut	
Type de modulation ASK	
Fréquences de 13,56 MHz et 125 kHz	
Distance de lecture de la carte de 0 mm à 30 mm	
Lecteur périphérique avec 1 canal RS-485 et 1 canal Wiegand	
Commutation entre le lecteur RS-485 et Wiegand à l'aide d'un commutateur	
Utilisateurs et capacité	
Capacité de 10000 utilisateurs	
Capacité de 10000 cartes	
Capacité de 10000 mots de passe	
Capacité de 100000 enregistrements	
Types d'utilisateurs : normal, VIP, patrouille, invité, liste bloquée, etc.	
Utilisateurs personnalisés 1 et 2	
Réseau	
Protocoles IPv4, UDP, P2P, IPv6 et TCP	
Protocole OSDP	

Terminal autonome Dahua pour contrôle d'accès par carte et mot de passe avec PoE

Référence / Modèle	DAHUA-5284 / DHI-ASI1201M-MEP
Interopérabilité ONVIF et CGI	
SDK et API	
Connexion TCP/IP	
Enregistrement P2P	
DHCP	
Port Ethernet RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif	
Entrées et sorties	
1 port RS-485, également utilisable par un lecteur de carte Wiegand	
1 port Wiegand, également utilisable par un lecteur de carte RS-485	
Entrée Wiegand auto-adaptative 26, 34 ou 66 bits	
Sortie Wiegand 34 bits par défaut, configurable en 26 ou 66 bits	
2 entrées d'alarme	
1 sortie d'alarme, également utilisable comme sortie buzzer	
1 canal buzzer, également utilisable comme sortie alarme	
1 canal pour le bouton de sortie	
1 canal pour la détection de l'état de la porte	
1 canal de contrôle de la serrure	
1 sortie d'alimentation 12 V, 0,5 A	
Alimentation pour 1 serrure 12 V, 500 mA ou moins	
Alimentation pour 1 lecteur de carte 12 V, 200 mA ou moins	
Alarmes	
Alarme anti-sabotage	
Alarme de contrainte	
Alarme d'intrusion	
Alarme de délai de déverrouillage	
Alarme d'utilisation abusive d'une carte illégale	
Liaison d'alarme	

Terminal autonome Dahua pour contrôle d'accès par carte et mot de passe avec PoE

Référence / Modèle**DAHUA-5284 / DHI-ASI1201M-MEP****Alimentation électrique**

Alimentation 12 VDC, 1,5 A

PoE standard

Adaptateur d'alimentation en option

Consommation électrique ≤ 18 W**Environnement**

Environnement extérieur

Température de fonctionnement -30°C à +60°C (-30°F à +60°F)

Humidité de fonctionnement 5% à 95% RH sans condensation

Température de stockage -20°C à +70°C (-4°F à +70°F)

Humidité de stockage de 30 % à 75 % HR sans condensation

Protection IP65

Protection contre le vandalisme IK08

Caractéristiques physiques

Montage mural

Montage en surface

Face avant du boîtier en alliage de zinc

Arrière du boîtier en plastique

Matériau du boîtier : PC et alliage de zinc

Dimensions : 169 mm x 57,5 mm x 33,3 mm

Poids brut : 0,65 kg

Contenu

1 terminal autonome Dahua DAHUA-5275 (DHI-ASI1201M-MEP)

Support de fixation murale inclus

Certifications et normes

CE