

Dôme PTZ IP Dahua WizSense 8MP avec Smart Dual Light et zoom optique 25x



- Dôme IP PTZ Dahua WizSense
- 8MP@25/30ips
- Smart Dual Light avec IR 100 m et lumière chaude 100 m
- Zoom optique 25x
- Panoramique continu 0°-360° et inclinaison -15°-+90°
- Autotracking 3.0
- Protection du périmètre et SMD 4.0
- Détection des visages
- AcuPick
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Emplacement MicroSD jusqu'à 512 Go
- Protection IP67
- Alimentation 12 V DC et PoE.



Référence / Modèle	DAHUA-5307 / DH-SD4D825MB-HNR
Caractéristiques techniques	
Dôme IP Dahua WizSense PTZ	
Capteur CMOS STARVIS™ de 1/2,8 pouces	
Résolution maximale de 8MP (3840 × 2160)	
Fonction Jour/Nuit automatique avec ICR, couleur et noir et blanc	
Éclairage couleur minimum de 0,005 lux@F1.6	
Éclairage noir et blanc minimum de 0,0005 lux@F1.6	
0 lux lorsque l'illuminateur est activé	
Portée IR jusqu'à 100 m	
Portée de la lumière chaude jusqu'à 100 m	
Contrôle de l'illuminateur avec priorité au zoom, manuel, automatique ou désactivé	
2 illuminateurs IR	
2 illuminateurs à lumière chaude	

Dôme PTZ IP Dahua WizSense 8MP avec Smart Dual Light et zoom optique 25x

Référence / Modèle	DAHUA-5307 / DH-SD4D825MB-HNR
2 éclairages à double cœur	
Optique motorisée de 5 mm à 125 mm	
Ouverture maximale F1.6-F3.6	
Angle de vue horizontal de 57,73° à 3,73	
Angle de vue vertical de 33,6° à 2,08	
Angle de vue diagonal 64,92° à 4,27° Angle de vue diagonal 64,92° à 4,27° Zoom optique 25x	
Zoom optique 25x	
Mise au point automatique, semi-automatique ou manuelle	
Distance minimale de mise au point 0,1 m à 1,5 m	
Iris automatique	
Compression vidéo	
Compression vidéo Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264B, H.264M, H.264H et MJPEG dans le sous-flux 1	
Capacité à 3 flux	
Résolutions : 8M (3840 × 2160), 4M (2560 × 1440), 3M (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 960P (1280 × 960), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480) et CIF (352 × 288/352 × 240)	
Flux 1 : 8MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P@1-25/30 ips	
Flux 2 : D1/VGA/CIF@1-25/30 ips	
Flux 3 : 1080P/1.3MP/720P@1-25/30 ips	
Contrôle du débit CBR/VBR	
Débit binaire H.264 de 128 Kbps à 16384 Kbps	
Débit binaire H.265 de 51 Kbps à 11776 Kbps	
Fonctionnalités	
BLC, HLC et WDR numérique	
Balance des blancs automatique, intérieure, extérieure, ATW, manuelle, lampe à sodium, lumière du jour et lampadaire	
Contrôle du gain automatique, manuel ou avec priorité au gain	
Réduction du bruit 2D NR et 3D NR	
Détection de mouvement	
Région d'intérêt Rol	

Dôme PTZ IP Dahua WizSense 8MP avec Smart Dual Light et zoom optique 25x

Référence / Modèle	DAHUA-5307 / DH-SD4D825MB-HNR
Stabilisation électronique de l'image EIS	
Désembuage électronique	
Zoom numérique 16x	
Rotation de l'image à 180	
Rapport signal/bruit ≥ 55 dB	
Masquage de la vie privée jusqu'à 24 zones, avec jusqu'à 8 zones dans la même vue	
Technologie Starlight pour la vidéo dans les environnements à faible luminosité	
Smart Dual Light avec commutation entre l'infrarouge et la lumière chaude en fonction de la détection de la cible	
AI-ISP pour l'amélioration de l'image dans les scènes nocturnes et à faible luminosité	
Fonctions intelligentes	
Protection périmétrique IVS avec franchissement de ligne, intrusion, franchissement de clôture, flânerie, objet abandonné ou perdu, déplacement rapide, stationnement, rassemblement de personnes, classification des alarmes de personnes et suivi lié.	
Détection des visages avec optimisation, capture, téléchargement d'instantanés faciaux de haute qualité et amélioration du visage	
Extraction de 6 attributs et de 8 expressions faciales	
Recadrage du visage et de la photo d'un pouce	
Stratégies de capture en temps réel, priorité à la qualité et sélection de l'image préférée dans un groupe d'instantanés	
Autotracking 3.0	
SMD 4.0	
AcuPick pour la recherche précise de personnes et de véhicules dans les vidéos en direct et enregistrées	
Patrouille automatique après détection de la cible avec liaison PTZ à la position de la cible et patrouille basée sur des prééglages	
Positionneur	
Panoramique continu de 0° à 360	
Inclinaison de -15° à +90° avec retournement automatique à 180°.	
Vitesse de contrôle manuel du panoramique de 0,1°/s à 200°/s	
Vitesse de contrôle manuel de l'inclinaison de 0,1°/s à 120°/s	
Vitesse prédéfinie du panoramique de 0,1°/s à 240°/s	
Vitesse de prééglage de l'inclinaison de 0,1°/s à 200°/s	

Dôme PTZ IP Dahua WizSense 8MP avec Smart Dual Light et zoom optique 25x

Référence / Modèle	DAHUA-5307 / DH-SD4D825MB-HNR
300 préséglages	
8 rondes	
5 motifs	
5 balayages	
Mémoire après coupure de courant	
Mouvement au ralenti par préséglage, motif, patrouille ou balayage	
Audio	
Compression audio PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729 et G.723	
1 entrée audio LINE IN sur un câble dénudé	
1 sortie audio LINE OUT sur câble dénudé	
Stockage	
Stockage via carte MicroSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse), FTP/SFTP et NAS	
Alarmes	
2 entrées d'alarme	
1 sortie d'alarme	
Liaison d'alarme par capture d'alarme, enregistrement, envoi par courriel, préséglage, patrouille, modèle et sortie d'alarme numérique	
Événements d'alarme pour la détection de mouvement, le sabotage, la détection audio, la déconnexion du réseau, le conflit IP, l'état de la carte mémoire et l'espace mémoire	
Réseau	
Port réseau RJ45 10/100 Base-T	
Protocoles HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IPv6, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SMB et NFS	
Prise en charge des profils ONVIF S/G/T, CGI et SDK	
Méthode de streaming unicast et multicast	
20 utilisateurs avec une bande passante totale de 64M	
Logiciel de gestion DMSS et DSS Pro	
Client mobile iOS et Android	
Navigateurs pris en charge IE 9 et versions ultérieures, Chrome 41 et versions ultérieures, Firefox 50 et versions ultérieures, iOS 10 et versions ultérieures	

Dôme PTZ IP Dahua WizSense 8MP avec Smart Dual Light et zoom optique 25x

Référence / Modèle

DAHUA-5307 / DH-SD4D825MB-HNR

Alimentation électrique12 V DC, 3 A $\pm$ 10% alimentation électrique

PoE 802.3at

Consommation de base de 8 W et consommation maximale de 20 W à 12 V DC

Consommation électrique de base de 11 W et consommation électrique maximale de 23 W avec PoE

Adaptateur d'alimentation en option

Environnement

Température de fonctionnement -40°C à +70°C (-40°F à +70°F)

Humidité de fonctionnement $\leq$ 95%.

Protection IP67

Protection contre la foudre TVS 6000 V

Protection contre les surtensions et les tensions transitoires

Caractéristiques physiques

Montage mural avec support inclus

Installation au plafond, à plat, sur poteau, dans une boîte de jonction, dans un coin ou sur un parapet à l'aide d'accessoires optionnels

Dimensions : 270,4 mm $\times$ Ø160 mm

Poids net : 2,4 kg

Poids brut 3,9 kg

Contenu

Dôme Dahua WizSense 8MP IP PTZ DAHUA-5307 (DH-SD4D825MB-HNR)

Support mural PFB305W inclus

Certifications et normes

CE : EN 55032, EN 55024 et EN 50130-4