

Lecteur d'accès Dahua pour cartes IC, ID et DESFire EV3 avec codes QR



- Lecteur d'accès Dahua pour cartes IC, ID et DESFire EV3, ainsi que pour codes QR
- Fréquences de 13,56 MHz et 125 kHz
- Lecture des codes QR de 3 à 25 cm
- Communication RS-485, Wiegand et OSDP
- Dispositif anti-sabotage, watchdog et alertes sonores et lumineuses
- Indice de protection IP65 pour une utilisation en intérieur et en extérieur



Référence / Modèle

DAHUA-5528 / DHI-ASR3100Q-QME

Caractéristiques techniques

Lecteur d'accès Dahua pour cartes IC, ID et DESFire EV3 et codes QR

Vérification par carte ou code QR

Compatible avec les cartes MIFARE Classic, DESFire EV3 et les cartes ID

Fréquences de lecture de 13,56 MHz et 125 kHz avec modulation AM

Distance de lecture des cartes : de 0 à 3 cm

Temps de réponse des cartes : 0,1 s

Chiffrement des cartes à puce

Lecteur QR avec une résolution de 640 × 480 et un éclairage LED à lumière blanche

Lecture de codes QR imprimés ou électroniques à une distance de 3 à 25 cm

Vitesse de lecture des codes QR : 120 ms

Angle de balayage QR de 75,8° en diagonale

Angle de reconnaissance des codes QR avec rotation de 360°, déviation de 65° et inclinaison de 65°

Prend en charge les codes de 2,2 × 2,2 cm à 5 × 5 cm contenant moins de 512 octets

Précision de reconnaissance des codes égale ou supérieure à 5 milles

Lecteur d'accès Dahua pour cartes IC, ID et DESFire EV3 avec codes QR

Référence / Modèle	DAHUA-5528 / DHI-ASR3100Q-QME
Compatible avec les formats QR, PDF417, Data Matrix, UPC, EAN, ISBN, ISSN, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 et GS1, entre autres	
Fonctionnalités	
Compatibilité avec le protocole OSDP	
Avertisseur sonore et voyants lumineux pour les alertes sonores et visuelles	
Watchdog intégré pour détecter les défaillances et rétablir automatiquement le fonctionnement	
Protection contre les surintensités, les surtensions, la foudre, les décharges électrostatiques et les courts-circuits	
Alarmes	
Alarme anti-sabotage pour détecter toute manipulation de l'appareil	
Interface de communication	
1 interface RS-485	
1 sortie Wiegand compatible avec la norme Wiegand 34 et configurable en Wiegand 26	
Alimentation	
Alimentation de 9 à 15 V CC et 0,5 A	
Consommation inférieure ou égale à 1,5 W en veille	
Consommation inférieure ou égale à 2,2 W en fonctionnement	
Conditions environnementales	
Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur	
Indice de protection IP65 grâce à l'application d'un produit d'étanchéité	
Température de fonctionnement de -40 °C à +65 °C	
Humidité de fonctionnement de 0 % à 90 % HR sans condensation	
Température de stockage de -20 °C à +70 °C	
Humidité de stockage de 30 % à 75 % HR sans condensation	
Caractéristiques physiques	
Boîtier en PC et ABS avec façade en verre trempé	
Installation en saillie ou sur un boîtier de raccordement de 86 mm	
Dimensions : 86 × 86 × 17 mm	
Poids brut : 170 g	

Lecteur d'accès Dahua pour cartes IC, ID et DESFire EV3 avec codes QR

Référence / Modèle	DAHUA-5528 / DHI-ASR3100Q-QME
Contenu	
Lecteur d'accès Dahua DAHUA-5528 (DHI-ASR3100Q-QME)	
Certifications et normes	
Marquage CE	