

Contrôleur d'accès autonome Dahua avec reconnaissance faciale 2 MP, QR, RFID, Bluetooth et Wi-Fi

IP65      Bluetooth®   Bluetooth® **P2P**  Wi-Fi

- Contrôleur d'accès autonome Dahua
- Caméra double de 2 MP avec WDR numérique
- Reconnaissance faciale jusqu'à 1,5 m en 0,2 s
- Prend en charge 10 000 utilisateurs, 10 000 visages, 10 000 cartes et 300 000 enregistrements
- Vérification par reconnaissance faciale, carte, code QR et Bluetooth
- Intègre le Wi-Fi et l'Ethernet
- Indice de protection IP65
- Alimentation PoE



Référence / Modèle

DAHUA-5579 / DHI-ASI3103F-MEPW

Caractéristiques techniques

Contrôle d'accès autonome Dahua avec reconnaissance faciale, code QR, carte et Bluetooth

Caméra CMOS HD à double objectif de 2 MP

WDR numérique et éclairage IR automatique

Distance de reconnaissance faciale de 0,3 à 1,5 m

Plage de hauteur pour la reconnaissance faciale : de 0,9 à 2,4 m

Précision de reconnaissance faciale de 99,9 %

Temps de reconnaissance faciale : 0,2 s

Distance de lecture des cartes : de 2 à 3 cm

Capacité de 10 000 utilisateurs, 10 000 visages et 10 000 cartes

Capacité de 10 000 cartes Bluetooth et 300 000 enregistrements

Fonctionnalités

Vérification par carte, reconnaissance faciale, code QR, Bluetooth et commande à distance

Permet de combiner différentes méthodes de vérification pour le déverrouillage

Authentification multi-utilisateurs et multifactorielle

Contrôleur d'accès autonome Dahua avec reconnaissance faciale 2 MP, QR, RFID, Bluetooth et Wi-Fi

Référence / Modèle	DAHUA-5579 / DHI-ASI3103F-MEPW
Prend en charge 128 listes de périodes et 128 périodes de jours fériés	
Déverrouillage par le premier utilisateur et vérification à distance	
Listes d'utilisateurs restreints et de confiance	
Surveillance en temps réel et fonction de capture	
Mise à jour via le réseau, configuration Web et enregistrement automatique	
Prise en charge des codes QR pour les visiteurs, fonction de sonnette et d'appel des visiteurs	
Commande à distance via une application compatible	
LED clignotante et voyants d'état tricolores	
Fonctions intelligentes	
Reconnaissance faciale 1:N avec une vitesse de 0,2 s par personne	
Détection du port du masque	
Audio	
Haut-parleur intégré	
Instructions vocales	
Alarmes	
1 entrée et 1 sortie d'alarme avec couplage d'alarme	
Alarme anti-sabotage	
Alarme de contrainte	
Alarme d'intrusion	
Alarme de dépassement du délai du capteur de porte	
Alarme de dépassement du seuil de cartes non autorisées	
Interface de communication	
1 port RS-485	
1 interface Wiegand configurable en entrée ou en sortie	
1 port USB 2.0	
Protocole OSDP	
1 connexion pour bouton-poussoir de sortie	

Contrôleur d'accès autonome Dahua avec reconnaissance faciale 2 MP, QR, RFID, Bluetooth et Wi-Fi

Référence / Modèle	DAHUA-5579 / DHI-ASI3103F-MEPW
1 détection de l'état de la porte et 1 commande de serrure	
Cartes IC 13,56 MHz, ID 125 kHz et DESFire EV3	
Bluetooth BLE 5.2 dans la bande 2,4 GHz	
Puissance d'émission Bluetooth maximale de ≤ 20 dBm entre 2 400 et 2 483,5 MHz	
Réseau	
1 port Ethernet 10/100 Mbps	
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n sur 2,4 GHz	
Protocoles IPv4, IPv6, RTSP, UDP, P2P, RTP, TCP et SIP	
SDK et API disponibles	
Compatible avec DSS Pro, SmartPSS Lite et DMSS	
Alimentation	
Alimentation 12 VCC, 2 A ou via PoE standard	
Consommation maximale ≤ 24 W	
1 sortie d'alimentation jusqu'à 12 V/1 A avec alimentation CC ou 12 V/0,5 A via PoE pour les serrures électromagnétiques et les lecteurs	
Adaptateur d'alimentation en option	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement de -30 °C à +45 °C	
Humidité de fonctionnement de 0 % à 90 % HR, sans condensation	
Altitude de fonctionnement : de 0 à 1 300 m	
Convient à une installation en intérieur et en extérieur	
Indice de protection IP65	
Caractéristiques physiques	
Boîtier en PC+ABS	
Dimensions : 155,0 × 57,5 × 24,8 mm (H × L × P)	
Poids brut : 0,5 kg	
Installation murale, sur pied ou sur armoire de contrôle d'accès	
Contenu	

Contrôleur d'accès autonome Dahua avec reconnaissance faciale 2 MP, QR, RFID, Bluetooth et Wi-Fi

Référence / Modèle

DAHUA-5579 / DHI-ASI3103F-MEPW

Contrôleur d'accès autonome **DAHUA-5579** (DHI-ASI3103F-MEPW)

Support pour montage mural