

DAHUA-5585

DHI-ARC3800H-W2(868)-B



Centrale d'alarme sans fil Dahua Alarm Hub 2 avec Ethernet et Wi-Fi en noir

✓ GRADE 2

- Centrale d'alarme sans fil Dahua Alarm Hub 2, couleur noire
- Gère jusqu'à 150 périphériques et 32 zones
- Il intègre les technologies Ethernet, Wi-Fi et RF bidirectionnelle à 868 MHz avec une portée allant jusqu'à 2 000 m
- Il comprend une batterie au lithium rechargeable de 4 750 mAh offrant une autonomie allant jusqu'à 12 heures.



Référence / Modèle

DAHUA-5585 / DHI-ARC3800H-W2(868)-B

Caractéristiques techniques

Centrale d'alarme sans fil Dahua Alarm Hub 2

Jusqu'à 150 périphériques filaires et sans fil

32 zones

Jusqu'à 64 canaux d'entrée câblés via une extension

Jusqu'à 64 canaux de sortie câblés via une extension

Jusqu'à 64 télécommandes sans fil

Jusqu'à 8 claviers sans fil

Jusqu'à 6 sirènes sans fil, dont jusqu'à 4 sirènes avec intercom

Jusqu'à 6 répéteurs sans fil

Jusqu'à 64 caméras PIR

Jusqu'à 16 émetteurs Multi I/O

Jusqu'à 16 modules d'extension RS-485

Vidéo

Intégration de jusqu'à 8 caméras IP

Centrale d'alarme sans fil Dahua Alarm Hub 2 avec Ethernet et Wi-Fi en noir

Référence / Modèle	DAHUA-5585 / DHI-ARC3800H-W2(868)-B
Vérification des alarmes par vidéo grâce à l'intégration de caméras IP à la centrale	
Transfert à distance des images depuis PIR-Cam	
Liaison vidéo	
Fonctionnalités	
Notifications à la centrale de réception d'alarmes (CRA) et aux applications DMSS ou DoLink Care	
Armement et désarmement via l'application, le clavier, la télécommande, la carte ou la programmation horaire	
Jusqu'à 33 utilisateurs de l'application et 32 utilisateurs du clavier	
Enregistrement de jusqu'à 5 000 événements	
Mémoire cache hors ligne pouvant stocker jusqu'à 50 messages d'alarme	
Mise à jour à distance via le cloud de la centrale et des périphériques sans fil	
Système de double sauvegarde et de récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour	
Détection de batterie faible	
Audio	
1 canal de sortie audio	
Réglage du volume	
Diffusion vocale via le haut-parleur local	
Alarmes	
Protection anti-sabotage	
Interface de communication	
Communication RF bidirectionnelle avec des périphériques sans fil	
Fréquence porteuse de 868,0 à 868,6 MHz	
Portée de communication pouvant atteindre 2 000 m en espace ouvert	
Chiffrement AES128	
Saut de fréquence	
Bouton de réinitialisation, bouton d'alimentation et commutateur AP	
Réseau	
Connectivité Ethernet et Wi-Fi	

Centrale d'alarme sans fil Dahua Alarm Hub 2 avec Ethernet et Wi-Fi en noir

Référence / Modèle	DAHUA-5585 / DHI-ARC3800H-W2(868)-B
Redondance réseau via Ethernet et Wi-Fi	
1 port Ethernet RJ-45 10/100 Mbps	
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n sur la bande 2 400-2 483,5 MHz	
Protocoles de transmission SIA et SoftGuard	
Alimentation	
Alimentation 100-240 V CA, 50/60 Hz	
Batterie lithium rechargeable intégrée de 4 750 mAh	
Autonomie pouvant atteindre 12 heures avec une batterie complètement chargée, dans les conditions spécifiées par le fabricant	
Consommation sur secteur 220 V CA : 21,6 W maximum et 2,7 W en veille	
Consommation sur batterie : 6,2 W maximum et 1,41 W en veille	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement de -10 °C à +55 °C lorsque la batterie n'est pas en charge	
Température de fonctionnement comprise entre 0 °C et +45 °C pendant la charge de la batterie	
Humidité de fonctionnement : de 10 % à 90 % HR	
Température de stockage : de -10 °C à +55 °C	
Humidité de stockage de 10 % à 90 % HR	
Niveau de protection anticorrosion de base	
Caractéristiques physiques	
Couleur : noir	
Boîtier en PC + ABS	
Installation murale ou sur table	
Dimensions : 174,8 × 174,8 × 38,3 mm	
Poids net : 510 g	
Poids brut : 860 g	
Contenu	
Centrale d'alarme sans fil Dahua Alarm Hub 2 DAHUA-5585 (DHI-ARC3800H-W2(868)-B) avec batterie rechargeable intégrée de 4 750 mAh	
Certifications et normes	

DAHUA-5585

DHI-ARC3800H-W2(868)-B



Centrale d'alarme sans fil Dahua Alarm Hub 2 avec Ethernet et Wi-Fi en noir

Référence / Modèle	DAHUA-5585 / DHI-ARC3800H-W2(868)-B
CE	
EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020	
EN 50131-3:2009	
EN 50131-6:2017+A1:2021	
EN 50131-5-3:2017	
EN 50131-10:2014	
EN 50136-2:2013+A1:2023	
Niveau de sécurité 2	
Classe environnementale II	
Catégorie ATS SP2/DP2	