# DAHUA-5592

DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S7

## Mini-dôme IP Dahua Entry de 4 MP avec Smart Dual Light, SMD Plus, microphone et protection IP67

- Mini-dôme IP Dahua Entry 4 MP à 25/30 ips
- Smart Dual Light avec IR jusqu'à 30 m et éclairage chaud jusqu'à 20 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- WDR de 120 dB
- SMD Plus avec classification des personnes et des véhicules
- Microphone intégré
- Compression H.265+ et H.264+
- Réseau RJ45 10/100 Mbps et compatibilité ONVIF
- Indice de protection IP67
- Alimentation 12 V CC ou PoE



| Référence / Modèle | DAHUA-5592 / DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S7 |
|---|---|

### Caractéristiques techniques

| |
|---|
| Mini-dôme IP Dahua Entry 4 MP avec technologie Smart Dual Light |
| Capteur CMOS 1/3" avec une résolution maximale de 4 MP (2560 x 1440) |
| Éclairage minimal de 0,006 lux en couleur et 0,0006 lux en noir et blanc à F1,6 |
| 0 lux avec éclairage activé |
| Rapport signal/bruit supérieur à 56 dB |
| Smart Dual Light avec éclairage IR jusqu'à 30 m et lumière chaude jusqu'à 20 m |
| 2 projecteurs multicœurs à lumière infrarouge et lumière chaude |
| Optique fixe de 2,8 mm avec monture M12 |
| Ouverture maximale F1,6 |
| Angle de vision de 95° à l'horizontale, 53° à la verticale et 110° en diagonale |
| Distance minimale de mise au point de 1 m |
| Obturateur électronique automatique ou manuel de 1/3 s à 1/100 000 s |
| Distances DORI : détection 61,6 m, observation 24,6 m, reconnaissance 12,3 m et identification 6,2 m |
| ICR pour un fonctionnement jour/nuit |

# DAHUA-5592

DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S7

## Mini-dôme IP Dahua Entry de 4 MP avec Smart Dual Light, SMD Plus, microphone et protection IP67

| Référence / Modèle | DAHUA-5592 / DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S7 |
|---|---|
| **Vidéo** | |
| Compression vidéo H.265, H.264, H.264H, H.264B et MJPEG (sous-flux uniquement) | |
| Encodage intelligent Smart H.265+ et Smart H.264+ | |
| 2 flux vidéo | |
| Flux 1 : 4 MP à 25/30 images par seconde (2560 x 1440) | |
| Flux 2 : D1 à 25 images par seconde (704 x 576) / D1 à 30 images par seconde (704 x 480) | |
| Résolutions supplémentaires : 3 MP (2304 x 1296), 1080p (1920 x 1080), 1,3 MP (1280 x 960), 720p (1280 x 720), VGA (640 × 480) et CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |
| Contrôle du débit binaire CBR et VBR | |
| Débit binaire de 9 kbps à 4096 kbps en H.264 et H.265 | |
| **Fonctionnalités** | |
| Smart Dual Light pour basculer automatiquement entre l'éclairage IR et la lumière chaude en fonction de la détection des cibles | |
| Enregistrement des événements en couleur via l’activation de la lumière chaude | |
| WDR réel de 120 dB | |
| Réduction du bruit 3D NR | |
| Compensation des contre-jours BLC et HLC | |
| Balance des blancs automatique, naturelle, réverbère, extérieur, manuelle et personnalisée par région | |
| Contrôle automatique et manuel du gain | |
| Détection de mouvement configurable sur 4 zones | |
| Zones d’intérêt (ROI) configurables sur 4 zones | |
| Éclairage intelligent avec contrôle automatique ou manuel | |
| Rotation de l'image à 0° et 180° et mode miroir | |
| 4 masques de confidentialité | |
| Filigrane numérique | |
| **Fonctions intelligentes** | |
| SMD Plus pour une détection intelligente des mouvements avec classification des personnes et des véhicules | |
| Filtrage des fausses alarmes générées par des cibles non pertinentes | |
| **Audio** | |

# DAHUA-5592

DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S7

## Mini-dôme IP Dahua Entry de 4 MP avec Smart Dual Light, SMD Plus, microphone et protection IP67

| Référence / Modèle | DAHUA-5592 / DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S7 |
|---|---|
| Microphone intégré | |
| Compression audio PCM, G.711a, G.711Mu et G.726 | |
| **Stockage** | |
| Stockage via FTP | |
| **Alarmes** | |
| Détection de la déconnexion du réseau et des conflits d'adresses IP | |
| Détection d’accès non autorisé | |
| Événements de détection de mouvement, de manipulation vidéo et de détection audio | |
| Alertes liées aux événements SMD Plus et aux anomalies de sécurité | |
| **Réseau** | |
| 1 port Ethernet RJ45 10/100 Base-T | |
| Protocoles IPv4, IPv6, HTTP, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, NFS et P2P | |
| Compatible avec ONVIF Profile S, ONVIF Profile T et CGI | |
| Compatible avec SDK et API | |
| Jusqu’à 6 connexions utilisateur avec une bande passante totale de 24 Mbps | |
| Accès via les navigateurs Chrome et Firefox | |
| Compatible avec SmartPSS Lite, DSS, DMSS et DoLynk Care | |
| Accès depuis des appareils iOS et Android | |
| Fonctions de sécurité via HTTPS, SSL/TLS 1.2, authentification Digest et WSSE | |
| Filtrage des adresses IP et MAC, blocage des comptes et journalisation des événements de sécurité | |
| Démarrage, exécution et mise à jour sécurisés | |
| Génération et importation de certificats X.509 et chiffrement AES-256 | |
| **Alimentation** | |
| Alimentation 12 V CC (±30 %) ou PoE IEEE 802.3af | |
| Redondance d'alimentation entre l'adaptateur et le PoE sans redémarrage de l'équipement en cas de déconnexion de l'une des sources lorsque les deux sont connectées | |
| Consommation de base de 1,5 W à 12 V CC et de 2,2 W via PoE | |
| Consommation maximale de 4 W à 12 V CC et de 5,1 W via PoE | |

# DAHUA-5592

DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S7

## Mini-dôme IP Dahua Entry de 4 MP avec Smart Dual Light, SMD Plus, microphone et protection IP67

| Référence / Modèle | DAHUA-5592 / DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S7 |
|---|---|
| **Conditions environnementales** | |
| Température de fonctionnement de -40 °C à +60 °C | |
| Humidité de fonctionnement ≤ 95 % HR sans condensation | |
| Température de stockage : de -40 °C à +60 °C | |
| Humidité de stockage ≤ 95 % HR sans condensation | |
| Indice de protection IP67 contre la poussière et l'eau | |
| Convient à une installation en extérieur | |
| **Caractéristiques physiques** | |
| Format mini-dôme de type « eyeball » | |
| Corps intérieur en métal et plastique avec boîtier en plastique | |
| 3 axes : panoramique 0°~360°, inclinaison 0°~78° et rotation 0°~360° | |
| Dimensions : 100,9 mm de hauteur x Ø 109,9 mm | |
| Poids net : 0,32 kg | |
| Poids brut : 0,43 kg | |
| **Contenu** | |
| 1 mini-dôme IP Dahua Entry avec Smart Dual Light t **DAHUA-5592** (DH-IPC-HDW1439VP-A-IL-0280B-S7) | |
| **Certifications et normes** | |
| Conformité CE-LVD à la norme EN 62368-1 | |
| Conformité CE-CEM à la directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique | |