DAHUA-5611-V7

DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0280B-S7

Mini-dôme IP Dahua Entry 2 MP avec Smart Dual Light, détection de personnes et microphone pour extérieur

- Mini-dôme IP Dahua Entry de 2 MP à 25/30 images par seconde
- Smart Dual Light avec infrarouge et lumière chaude jusqu'à 30 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- Détection intelligente des personnes
- Compression Smart H.265+ et Smart H.264+
- Microphone intégré
- Deux flux vidéo
- Stockage FTP
- Indice de protection IP67
- Alimentation 12 V CC ou PoE IEEE 802.3af



Référence / Modèle	DAHUA-5611-V7 / DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0280B-S7

Caractéristiques techniques

Mini-dôme IP Dahua Entry de 2 MP avec technologie Smart Dual Light
Capteur CMOS de 1/2,8" avec une résolution maximale de 2 MP (1920 x 1080)
Éclairage minimal de 0,005 lux en couleur et 0,0005 lux en noir et blanc à F1,6
0 lux avec éclairage activé
Rapport signal/bruit supérieur à 56 dB
Smart Dual Light avec éclairage IR jusqu’à 30 m et lumière chaude jusqu’à 30 m
1 projecteur IR et 1 projecteur à lumière chaude
Commande automatique ou manuelle des éclairages
Optique fixe de 2,8 mm avec monture M12
Ouverture maximale F1,6
Angle de vision de 104° à l'horizontale, 55° à la verticale et 124° en diagonale
Distance minimale de mise au point de 0,8 m
Obturateur électronique automatique ou manuel de 1/3 s à 1/100 000 s
Distances DORI : détection à 44,1 m, observation à 17,7 m, reconnaissance à 8,8 m et identification à 4,4 m

DAHUA-5611-V7

DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0280B-S7

Mini-dôme IP Dahua Entry 2 MP avec Smart Dual Light, détection de personnes et microphone pour extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-5611-V7 / DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0280B-S7
ICR pour un fonctionnement jour/nuit	
Vidéo	
Compression vidéo H.265, H.264, H.264H, H.264B et MJPEG (sous-flux uniquement)	
Encodage intelligent Smart H.265+ et Smart H.264+	
2 flux vidéo	
Flux 1 : 2 MP à 25/30 ips (1920 x 1080)	
Flux 2 : D1 à 25 ips (704 x 576) / D1 à 30 ips (704 x 480)	
Résolutions supplémentaires : 1,3 MP (1 280 x 960), 720p (1 280 x 720), VGA (640 x 480) et CIF (352 x 288 / 352 x 240)	
Contrôle du débit binaire CBR/VBR	
Débit binaire H.264 de 32 à 4 096 kbps et H.265 de 12 à 4 096 kbps	
Fonctionnalités	
Smart Dual Light avec basculement automatique entre l'éclairage infrarouge et la lumière chaude en fonction de la détection des cibles	
Mode jour/nuit automatique (ICR), couleur ou noir et blanc	
WDR numérique pour la compensation des contre-jours	
Réduction numérique du bruit 3D NR	
Compensation du contre-jour (BLC) et des zones surexposées (HLC)	
Balance des blancs automatique, naturelle, réverbère, extérieur, manuelle et personnalisée par région	
Contrôle de gain automatique ou manuel	
Détection de mouvement configurable sur 4 zones rectangulaires	
4 zones d'intérêt (ROI)	
Masquage de confidentialité sur 4 zones	
Rotation numérique de l'image à 0°, 90°, 180° et 270°	
Rotation de 90° et 270° disponible en résolution 1080p ou inférieure	
Fonction miroir	
Filigrane numérique	
Fonctions intelligentes	
Détection intelligente des personnes grâce à des algorithmes de classification	

DAHUA-5611-V7

DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0280B-S7

Mini-dôme IP Dahua Entry 2 MP avec Smart Dual Light, détection de personnes et microphone pour extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-5611-V7 / DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0280B-S7
Filtrage des alarmes générées par des cibles autres que des personnes	
SMD avec détection de personnes	
Recherche intelligente d'événements en combinaison avec un NVR intelligent compatible	
Audio	
Microphone intégré	
Compression audio G.711a, G.711Mu, PCM et G.726	
Stockage	
Stockage via FTP	
Alarmes	
Détection de mouvement et de manipulation de la vidéo	
Détection audio	
Détection de personnes via SMD	
Événements de déconnexion du réseau, de conflit d'adresses IP et d'accès illégal	
Détection des exceptions de sécurité	
Réseau	
Port Ethernet RJ45 10/100 Mbps	
Protocoles IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP et P2P	
Compatibilité avec les profils ONVIF S et T et CGI	
Compatible avec le SDK et l’API	
Jusqu’à 6 utilisateurs avec une bande passante totale de 24 Mbps	
Compatible avec Smart PSS Lite, DSS et DMSS	
Accès via des appareils iOS et Android	
Fonctionnalités de cybersécurité avec HTTPS, chiffrement de la configuration et de la vidéo, démarrage sécurisé, journaux de sécurité et verrouillage des comptes	
Génération et importation de certificats X.509	
Alimentation	
Alimentation 12 V CC ou PoE IEEE 802.3af	
Consommation de base de 1,8 W en 12 V CC et de 2,3 W via PoE	

DAHUA-5611-V7

DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0280B-S7

Mini-dôme IP Dahua Entry 2 MP avec Smart Dual Light, détection de personnes et microphone pour extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-5611-V7 / DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0280B-S7
Consommation maximale de 4,5 W en 12 V CC et de 5,6 W via PoE	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement de -40 °C à +60 °C	
Humidité de fonctionnement jusqu’à 95 %	
Température de stockage de -40 °C à +60 °C	
Humidité de stockage jusqu’à 95 %	
Indice de protection IP67 contre la poussière et l'eau	
Convient à une installation en extérieur	
Caractéristiques physiques	
Format mini-dôme de type « eyeball »	
Boîtier intérieur en métal et plastique avec capot en plastique	
Réglage mécanique sur 3 axes : panoramique 0°~360°, inclinaison 0°~78° et rotation 0°~360°	
Dimensions : 100,9 mm de hauteur x Ø 109,9 mm	
Poids net : 0,33 kg	
Poids brut : 0,45 kg	
Contenu	
Mini-dôme IP Dahua Entry 2 MP avec Smart Dual Light **DAHUA-5611-V7** (DH-IPC-HDW1239VP-A-IL-0280B-S7)	
Certifications et normes	
Conformité CE-LVD à la norme EN 62368-1	
Conformité CE-CEM à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE	