

HIK-228

HWI-B120H-D/W-D

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra bullet IP WiFi série HIKVISION® HiWatch™ avec 30m Smart IR pour une utilisation en extérieur



- Caméra bullet IP WiFi série HIKVISION® HiWatch™ avec 30m Smart IR pour une utilisation en extérieur
- CMOS 1 / 2,8 "de 2MP
- Double flux
- Format H.265, H.264 + et H.264
- Résolution jusqu'à 2MP à 25ips
- Filtre ICR
- 0,01 lux F1.2
- Objectif fixe de 2,8 mm
- OSD, AWB, AGC, BLC, WDR numérique, 3D-DNR, zones ROI, masques de confidentialité
- Il intègre un microphone
- Onvif
- Protection IP66
- 3AXIS
- 12 V CC



Référence / Modèle

HIK-228 / HWI-B120H-D/W-D

Capteur d'image CMOS 1 / 2,8 ", 2 mégapixels

Résolution: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)

Compression vidéo H.265, H.264 + et H.264

Flux 1: 1080P, 720P (25 ips)

Flux 2: 640x480, 640x360, 320x240 (25 ips)

Mode jour / nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,01 lux F1.2 (couleur) / 0 lux IR activé

Smart IR: jusqu'à 30 mètres

Objectif fixe de 2,8 mm

Modes d'imagerie: BLC, WDR numérique, 3D-DNR

Balance des blancs automatique

Contrôle automatique du gain

Prend en charge les régions d'intérêt (ROI) et le masque de confidentialité

HIK-228

HWI-B120H-D/W-D

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra bullet IP WiFi série HIKVISION® HiWatch™ avec 30m Smart IR pour une utilisation en extérieur

Référence / Modèle	HIK-228 / HWI-B120H-D/W-D
Incorpore un microphone	
Interface WiFi (IEEE 802.11b / g / n)	
Visualisation à distance avec les navigateurs IOS et Android et les smartphones	
Logiciel de gestion CMS et application pour smartphone / tablette	
Réseau filaire: Hik-Connect, iVMS-4200	
Wi-Fi: iVMS-4200	
Interopérabilité: ONVIF	
Alimentation: 12V DC, 400 mA	
Consommation: Max. 5 W	
Conditions de fonctionnement: -30 ° C ~ + 60 ° C, humidité relative <95%	
Degré de protection IP66	
Boîtier métallique et plastique	
Dimensions: 67,8 (L) x 66,2 (H) x 99,1 mm	
Poids: 272g	
3AXE: 0 ° ~ 360 ° (PAN), -90 ° ~ + 90 ° (TILT), 0 ° ~ 90 ° (Rotation)	
Chargeur inclus	
Nota: la connexion Wi-Fi avec Hik-Connect directement n'est pas possible	