

HIK-322

HWI-B140H(2.8mm)(C)

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra bullet IP HIKVISION® HiWatch™ Series avec Smart IR 30 m pour extérieur



- Caméra bullet IP HIKVISION® HiWatch™ Series avec Smart IR 30 m pour extérieur
- CMOS 1/3" 4MP
- double flux
- Formats H.265+, H.265, H.264+, H.264 et MJPEG
- Résolution jusqu'à 4MP à 20ips
- Filtre ICR
- 0.01lux F2.0 Objectif fixe 2,8 mm (98°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, zones ROI, masques de confidentialité
- Onvif
- Protection IP67
- 3AXES
- 12V CC
- Prise en charge PoE



Référence / Modèle

HIK-322 / HWI-B140H(2.8mm)(C)

Capteur d'image CMOS 1/3" 4 mégapixels

Résolution : 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), VGA (640x360)

Compression vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264 et MJPEG

Flux 1: 4MP (20fps), 3MP, 1080P, 720P (25fps)

Flux 2:VGA (25ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,01 lux F2.0 (couleur, AGC activé), 0 lux IR activé

IR intelligent: jusqu'à 30mètres

Objectif fixe de 2,8 mm

Angle de vue: 98° (H), 53,1° (V), 114,7° (D)

Modes d'image: BLC, WDR 120dB, 3D-DNR

Prend en charge 1 région d'intérêt (ROI) fixe sur le flux principal, le capteur vidéo et le masque de confidentialité

HIK-322

HWI-B140H(2.8mm)(C)

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra bullet IP HIKVISION® HiWatch™ Series avec Smart IR 30 m pour extérieur

Référence / Modèle	HIK-322 / HWI-B140H(2.8mm)(C)
Réglage de la luminosité, de la saturation, du contraste, de la netteté, de l'AGC et de la balance des blancs à partir du logiciel client ou du navigateur Web	
Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto-adaptatif	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS	
Conformité ONVIF et ISAPI	
Jusqu'à 32 utilisateurs	
Jusqu'à 6 vues en direct	
Compatible avec le logiciel iVMS-4200, Hik-Connect	
Compatible avec les navigateurs IE10+, Chrome 57+, Firefox 52+	
Visualisation à distance avec les navigateurs et smartphones IOS et Android	
Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$), max 5W	
Prend en charge PoE 802.3af, classe 3 (36 V ~ 57 V CC ; 0,2 A ~ 0,15 A ; max. 6,5 W)	
Conditions de fonctionnement : -30°C ~ +60°C, humidité relative <95%	
Degré de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Dimensions : 71,4 (L) x 66,7 (H) x 181,6 mm	
Poids : 270g	
3 AXES : 0°~360°(PAN), 0°~180°(INCLINAISON), 0°~360°(Rotation)	
Alimentation non incluse	