

**Dôme fixe IP Série HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP avec éclairage infrarouge 30m, antivandalisme convient pour l'extérieur.**

- Dôme fixe IP Série HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP avec éclairage infrarouge 30m, antivandalisme convient pour l'extér
- Format H.265+/H.265/H.264/H.264+
- CMOS 1/3" de 4MP
- Résolution digital de 4MP@20IPS
- Filtre mécanique
- 0,01 lux
- Optique fixe de 2,8 mm (100°)
- OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, capteur vidéo et masquage, zone ROI fixe
- Onvif, ISAPI
- Compatible iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
- IP67, IK10
- 2AXIS
- 12V CC
- PoE
- Botón reset.

**Référence / Modèle****HIK-3 / HWI-D140H****Caractéristiques principales**

- Capteur CMOS 1/3 "balayage progressif
- H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
- 2560x1440 @ 20ips
- Stream dual
- Portée infrarouge jusqu'à 30 mètres
- Optique fixe de 2,8 mm
- 3D-DNR (réduction du bruit numérique)
- WDR numérique
- Convient pour l'extérieur (IP67)
- Anti-vandalisme (IK10)
- Admet PoE (Power over Ethernet)

**Dôme fixe IP Série HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP avec éclairage infrarouge 30m, antivandalisme convient pour l'extérieur.**

Référence / Modèle

HIK-3 / HWI-D140H

**Spécifications**

- Capteur CMOS 1/3 "4 mégapixels
- Résolution numérique: 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- Format de compression H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Stream principal: 4MP (20 ips), 3MP / 1080P / 720P (25 ips)
- Stream secondaire: 640x480 / 640x360 / 320x240 (25 ips)
- Mode jour / nuit avec filtre mécanique amovible
- Illumination infrarouge: 30 mètres
- Illumination minimale: 0,01 lux F1.2 couleur / 0,028 lux F2.0 couleur
- Optique fixe de 2,8 mm (100 °)
- Menu OSD, AGC, BLC, WDR numérique, 3D-DNR
- 1Stream principal et secondaire secondaire ROI fixes
- Masque de vidéos et masque de confidentialité
- Réglage de la luminosité, de la saturation, du contraste, de la netteté, du mode miroir, de la rotation de l'image
- Interface réseau: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocoles réseau: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, UDP IPv6, Bonjour
- Compatible avec ONVIF (profil S / G), ISAPI
- Compatible avec les logiciels iVMS-4200, Hik-Connect et iVMS-5200
- Alimentation: 12V DC, max 5.5W
- Admet 802.3af PoE (36V ~ 57V DC; 0,2A 0,1A ~; 7W max.)
- Température de fonctionnement de -30 ° C à + 50 ° C
- Humidité: <95%, sans condensation
- Degré de protection IP67
- Protection contre le vandalisme IK10
- Boîtier en métal et plastique
- Dimensions: Ø111 x 82,4 mm
- Poids: 410 g
- 2AXIS: installable sur les murs et les plafonds
- Bouton de réinitialisation
- L'alimentation est vendu séparément