

HIK-41
HWT-T120-M

HIKVISION
HiWatch Series

Dôme fixe 4 en 1 Série HiWatch™ de HIKVISION® avec éclairage Smart IR de 20 m pour extérieur



- Dôme fixe 4 en 1 Série HiWatch™ de HIKVISION® avec éclairage Smart IR de 20 m pour extérieur
- CMOS de 2MP
- Sortie 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/960H)
- Optique fixe de 2,8 mm (103°)
- Filtre ICR
- OSD, AGC, BLC, WDR digital, DNR, luminosité, netteté, miroir
- IP66
- 3AXIS
- 12V CC.



Référence / Modèle

HIK-41 / HWT-T120-M

Dôme fixe 4 en 1 Série HiWatch™ de HIKVISION® avec éclairage Smart IR de 20 m pour extérieur

Référence / Modèle

HIK-41 / HWT-T120-M

Caractéristiques principales

- Capteur CMOS haute performance 2 mégapixels
- Résolution 1080P: 1920x1080
- Optique fixe de 2,8 mm
- Technologie EXIR 2.0, Smart IR jusqu'à 20 mètres
- WDR numérique
- Convient pour l'extérieur (IP66)
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI / CVI / AHD / CVBS)

Spécifications

- Capteur CMOS 2 mégapixels
- Résolution numérique: 1080P @ 25 ips
- Sortie vidéo 4 en 1 (commutable): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,01 lux F1.2 couleur (AGC On) / 0 lux IR On
- Filtre mécanique amovible
- Smart IR: technologie EXIR 2.0, 20 mètres
- Optique fixe de 2,8 mm (103 °)
- Menu OSD via coaxial
- AGC: Contrôle automatique du gain
- Compensation de contre-jour: BLC
- WDR numérique
- Réduction du bruit numérique
- Réglage de la luminosité et de la netteté
- Mode miroir
- Température de fonctionnement de -40 ° C à + 60 ° C
- humidité relative: ≤90% (sans condensation)
- Degré de protection IP66
- Boîtier métallique
- Puissance: 12V DC (± 15%)
- Consommation: Max. 4W
- Dimensions: Ø82,6 x 69,7 mm
- Poids: 230 g
- 3AXIS: installable sur les murs et les plafonds