

HIK-436

HWI-B180H

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra IP extérieure 8MP



- HIKVISION® HiWatch™ Caméra IP
- 8MP@12ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,01 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2,8mm
- D-WDR, 3D-DNR
- RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS



Référence / Modèle	HIK-436 / HWI-B180H
Capteur CMOS 1/2,8" de 8 mégapixels	
Formats de compression : H.265+, H.265, H.264+, H.264	
Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)	
Flux 1 : 8MP (12,5 fps), 4MP, 1080P, 720P (25 fps)	
Flux 2 : VGA, Q720P (25 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible	
Éclairage IR intelligent : 30 mètres	
0,01 lux F2.0 (couleur), 0 lux IR On	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vision : 108°(H)	
Modes d'image : BLC, WDR numérique, 3D-DNR	
Réglage de la luminosité, de la saturation, du contraste, de la netteté, du gain et de la balance des blancs à partir d'un logiciel client ou d'un navigateur web	

Caméra IP extérieure 8MP

Référence / Modèle	HIK-436 / HWI-B180H
Interface Ethernet RJ45 10/100M auto-adaptative	
Conforme aux normes ONVIF et ISAPI	
Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion iVMS-4200 iVMS-4500	
Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$)	
Consommation électrique : 500 mA	
Température de stockage : $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	
Humidité relative : 95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : $\varnothing 70 \times 186,3 \text{ mm}$	
Poids : 420 g	
3 AXES : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (ROTATION)	