

HIK-46N

HWT-B350-Z

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra extérieure 4-en-1 5MP



- HIKVISION® 4-in-1 HiWatch™ Camera
- 5MP@20ips
- Sortie 4-en-1 commutable
- ICR, 0,01 lux, Smart IR 40m
- Optique motorisée 2,7~13,5mm
- WDR numérique
- IP67, 3 AXES, 12V DC / 24V AC.



Référence / Modèle

HIK-46N / HWT-B350-Z

Capteur CMOS de 5 mégapixels

Résolution numérique : 5MP@20 fps (TVI/AHD), 4MP@25 fps (TVI/CVI/AHD), 1080P@25 fps (TVI)

Sortie vidéo 4-en-1 (commutable) : HDCVI / HDTVI / HDTVI / AHD / 960H

0,01 lux F2.0 couleur (AGC On) / 0 lux IR On

Mode jour/nuits avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 40 mètres

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vision : 95°~26°(H), 72°~20°(V), 126°~33°(D)

Menu OSD via coaxial

Modes d'image : BLC, HLC, Global, WDR numérique, 2D-DNR

Balance des blancs automatique et manuelle

Contrôle automatique du gain

Réglage de la luminosité et de la netteté

Caméra extérieure 4-en-1 5MP

Référence / Modèle	HIK-46N / HWT-B350-Z
Température de fonctionnement : -40°C~+60°C	
Humidité relative : ≤90% (sans condensation)	
Indice de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Alimentation : 12V DC (±15%) / 24V AC (±15%)	
Consommation électrique : 8,8 W max.	
Dimensions : 93 (L) x 84 (H) x 253 mm	
Poids : 682 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)	