

HIK-626

HWI-T620HA-Z

HIKVISION
HiWatch Series

Dôme IP extérieur 2MP



- HIKVISION® HiWatch™ Dôme IP
- 2MP@25/30ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,005 lux, Smart IR 30m
- Optique motorisée 2,8~12mm
- WDR numérique
- Détection de mouvement 2.0
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS
- 12V DC / PoE



Référence / Modèle

HIK-626 / HWI-T620HA-Z

Capteur CMOS 1/2,9" de 2 mégapixels

Formats de compression : H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Flux 1 : 1080P, 720P (25/30 fps)

Flux 2 : 720P, VGA, Q720P (25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 30 mètres (EXIR 2.0)

0,005 lux F1.2 (couleur), 0 lux IR On

Optique motorisée 2,8 ~ 12 mm

Angle de vision : 102,4°~31,2°(H), 54,4°~17,5°(V), 121,8°~35,7°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR numérique, 3D-DNR

Réglages de la rotation de l'image, de la saturation, de la luminosité, du contraste, de la netteté, du gain et de la balance des blancs à partir d'un logiciel client ou d'un navigateur web

Dôme IP extérieur 2MP

Référence / Modèle	HIK-626 / HWI-T620HA-Z
Prise en charge d'un retour sur investissement fixe pour le flux principal	
Détection de mouvement 2.0 : la détection de mouvement 2.0 basée sur l'apprentissage profond est activée par défaut pour tous les canaux analogiques. Elle permet de classer les personnes et les véhicules et de minimiser les fausses alarmes causées par des lumières ou des objets tels que des feuilles.	
Fente MicroSD pour cartes jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface Ethernet RJ45 10/100M auto-adaptative	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP	
Support ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK	
Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées	
Visualisation à distance via des navigateurs	
Logiciel de gestion iVMS-4200, Hik-Connect	
Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 9W (12V) / 10W (PoE)	
Température de stockage : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité de stockage : $\leq 95\%$ (sans condensation)	
Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité de fonctionnement : $\leq 95\%$ (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Dimensions : $\varnothing 129,4 \times 116,4 \text{ mm}$	
Poids : 570 g	
3 AXES : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (ROTATION)	