

HIK-732

HWI-B140HA-LU(2.8mm)

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra IP extérieure 4MP

4MP

Smart Hybrid Light



IP67

STARLIGHT

120 dB
WDR

H.265+



**MOTION
DETECTION 2.0**

- HIKVISION® HiWatch™ Caméra IP
- 4MP@20ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,005 lux, Smart Dual Light 30m
- Optique fixe 2,8mm
- WDR 120dB
- Détection de mouvement 2.0
- RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS
- 12V DC / PoE



Référence / Modèle

HIK-732 / HWI-B140HA-LU(2.8mm)

Capteur CMOS 1/3" de 4 mégapixels

Formats de compression : H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Flux 1 : 4MP (20 fps), 1080P, 720P (25/24 fps)

Flux 2 : 720P, VGA, Q720P (25/24 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Double éclairage intelligent par IR et lumière blanche, jusqu'à 30 mètres

0,005 lux F1.6 (couleur), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 98°(H), 54°(V), 114°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR

Réglages de la rotation de l'image, de la saturation, de la luminosité, du contraste, de la netteté, du gain et de la balance des blancs à partir d'un logiciel client ou d'un navigateur web

HIK-732

HWI-B140HA-LU(2.8mm)

HIKVISION
HiWatch Series

Caméra IP extérieure 4MP

Référence / Modèle	HIK-732 / HWI-B140HA-LU(2.8mm)
Prise en charge d'un ROI fixe pour le flux principal	
4 masques de confidentialité programmables	
La détection de mouvement 2.0 permet de classer les personnes et les véhicules.	
Microphone intégré	
Interface Ethernet RJ45 10/100M auto-adaptative	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP	
Support ONVIF (S/T), ISAPI, SDK	
Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées	
Visualisation à distance via des navigateurs	
Logiciel de gestion iVMS-4200, Hik-Connect	
Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 5W (12V) / 6.5W (PoE)	
Température de stockage : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité de stockage : $\leq 95\%$ (sans condensation)	
Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité de fonctionnement : $\leq 95\%$ (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Dimensions : 69,1 (L) x 66 (H) x 184,1 mm	
Poids net : 265 g	
Poids brut : 495 g	
3 AXES : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (ROTATION)	