

# HIK-757

HWI-B121H-C

**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Caméra IP 2MP pour l'extérieur



- HIKVISION® HiWatch™ Caméra IP
- 2MP@25/30ips, H.265+
- ICR, 0,01 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2,8 mm
- WDR numérique
- RJ45, IP67, 3AXIS
- 12V DC / PoE



### Référence / Modèle

HIK-757 / HWI-B121H-C

Capteur CMOS 1/2,9" de 2 mégapixels

Formats de compression : H.265+, H.264+, H.265, H.264

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Flux 1 : 1080P, 720P (25/30 fps)

Flux 2 : VGA, Q720P (25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : jusqu'à 30 mètres

0,01 lux F2.2 (couleur), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 112,1°(H), 60°(V), 132,2°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 3D-DNR

Réglages de la saturation, de la luminosité, du contraste, de la netteté, du gain et de la balance des blancs à partir d'un logiciel client ou d'un navigateur web

## Caméra IP 2MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	HIK-757 / HWI-B121H-C
Capteur de mouvement vidéo	
Interface Ethernet RJ45 10/100M auto-adaptative	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP, QoS	
Support ISAPI et SDK	
Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées	
Compatible avec les navigateurs web	
Logiciel de gestion iVMS-4200	
Alimentation : 12V DC ( $\pm 25\%$ ) / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 5W (12V) / 6.5W (PoE)	
Température de stockage : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité de stockage : $\leq 95\%$ (sans condensation)	
Température de fonctionnement $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité de fonctionnement : $\leq 95\%$ (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier en plastique	
Dimensions : 60,9 (L) x 57,9 (H) x 138,8 mm	
Poids net : 175 g	
Poids brut : 250 g	
3 AXES : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (ROTATION)	