

HIK-85

HWT-T323-Z

HIKVISION
HiWatch Series

Dôme fixe 4 en 1 Série HiWatch™ de HIKVISION® avec éclairage Smart IR de 70 m d'extérieur



- Dôme fixe 4 en 1 Série HiWatch™ de HIKVISION® avec éclairage Smart IR de 70 m d'extérieur
- CMOS de 2MP
- Sortie 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/960H)
- Optique motorisée de 2,7~13,5 mm (102,4°~31°)
- Filtre ICR
- OSD, AGC, BLC, WDR réel 120dB, 3D-DNR, luminosité, netteté, miroir
- IP66
- 3AXIS
- 12V CC.



Référence / Modèle

HIK-85 / HWT-T323-Z

Dôme fixe 4 en 1 Série HiWatch™ de HIKVISION® avec éclairage Smart IR de 70 m d'extérieur

Référence / Modèle

HIK-85 / HWT-T323-Z

Caractéristiques principales

- Capteur CMOS haute performance 2 mégapixels
- Résolution 1080P: 1920x1080
- Optique motorisée de 2,7 ~ 13,5 mm
- Technologie EXIR 2.0, Smart IR jusqu'à 70 mètres
- Réel WDR 120dB
- Convient pour l'extérieur (IP66)
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI / CVI / AHD / CVBS)

Spécifications

- Capteur CMOS 2 mégapixels
- Résolution numérique: 1080P @ 25 ips
- Sortie vidéo 4 en 1 (commutable): HDCVI / HDTV / AHD / 960H
- 0,005 lux F1.2 couleur (AGC On) / 0 lux IR On
- Filtre mécanique amovible
- Smart IR: technologie EXIR 2.0, 70 mètres
- Optique motorisée de 2,7 ~ 13,5 mm (102,4 ° ~ 31 °)
- Menu OSD via coaxial
- AGC: Contrôle automatique du gain
- Compensation de contre-jour: BLC
- Réel WDR 120dB
- Réduction numérique du bruit 3D
- Réglage de la luminosité et de la netteté
- Mode miroir
- Température de fonctionnement de -40 ° C à + 60 ° C
- Humidité relative: ≤90% (sans condensation)
- Degré de protection IP66
- Boîtier métallique
- Alimentation: 12V DC (± 25%)
- Consommation: Max. 7.7W
- Dimensions: 123,6 x 103,9 mm
- Poids: 606 g
- 3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (INCLINABLE), 0 ° ~ 360 ° (rotation)