

Caméra IP HiWatch™ de HIKVISION® Smart IR 30m pour l'extérieur



- Caméra bullet IP de la série HiWatch™ de HIKVISION® avec IR intelligent de 30 m pour une utilisation en exte
- 1/2.8" 2MP CMOS
- Double flux
- Format H.265+, H.265, H.264+, H.264 et MJPEG
- Résolution jusqu'à 2MP à 25ips
- Filtre ICR
- 0,028 lux F2.0
- Optique fixe de 2,8 mm (114,8°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, WDR numérique, 3D-DNR, zones ROI, masques de confidentialité
- Onvif
- Protection IP67
- 3AXIS
- 12V DC
- Supporte le PoE



Référence / Modèle

HIK-86N / HWI-B121H(C)

Spécifications

Capteur d'image CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels

Résolution : 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720)

Compression vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264 et MJPEG

Stream 1 : 1080P, 1.3MP, 720P (25 fps)

Stream 2 : 640x480, 640x360, 320x240 (25 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,028 lux F2.0 (couleur) / 0 lux IR On

Smart IR : jusqu'à 30 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vision : 114,8°(H), 62°(V), 135,5°(D)

Modes d'image : BLC, WDR numérique, 3D-DNR

Caméra IP HiWatch™ de HIKVISION® Smart IR 30m pour l'extérieur

Référence / Modèle	HIK-86N / HWI-B121H(C)
Prise en charge d'une région d'intérêt (ROI) fixe dans le flux principal, le capteur vidéo et le masque de confidentialité.	
Réglez la luminosité, la saturation, le contraste, la netteté, la CAG et la balance des blancs à partir du logiciel client ou du navigateur Web.	
Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto-adaptatif	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP	
ONVIF (profil S), support ISAPI	
Jusqu'à 32 utilisateurs	
Jusqu'à 6 vues en direct	
Compatible avec les logiciels iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 et iVMS-4500	
Compatible avec les navigateurs IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51 et Safari 8.0+.	
Visualisation à distance avec les navigateurs et smartphones IOS et Android	
Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$), max 3.5W	
Prend en charge PoE 802.3af, Classe 3 (36V ~ 57V DC ; 0.2A ~ 0.1A ; max. 4.5W)	
Conditions de fonctionnement : -30°C ~ +60°C, <95% d'humidité relative	
Degré de protection IP67	
Boîtier en métal et plastique	
Dimensions : Ø70 x 186,3 (H) mm	
Poids : 270 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~180°(TILT), 0°~360°(Rotation)	
Alimentation électrique non incluse	