

HIK-87N

HWI-D121H

HIKVISION
HiWatch Series

Dôme IP 2MP, 2,8mm, IR 30m, IP67



- Dôme IP HIKVISION® HiWatch™
- 2MP@25ips, H.265/H.264
- ICR, 0,01 lux, éclairage IR 30 m
- Optique 2,8 mm
- BLC, WDR numérique, 3D-DNR, 1 retour sur investissement
- RJ45, Onvif, IP67, 2AXES, PoE.



Référence / Modèle

HIK-87N / HWI-D121H

Capteur CMOS 1/2,7" 2 mégapixels

Formats de compression : H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Flux 1: 1080P, 720P (25fps)

Flux 2 : VGA, Q720P (25 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Eclairage IR : 30 mètres

0,01 lux F2.0 (couleur) / 0 lux IR activé

Objectif fixe de 2,8 mm

Angle de vue: 112,1° (H), 60° (V), 132,2° (D)

Modes d'image : BLC, WDR numérique, 3D-DNR, Miroir

1 flux principal de zone ROI fixe

Capteur vidéo et masque de confidentialité

Dôme IP 2MP, 2,8mm, IR 30m, IP67**Référence / Modèle****HIK-87N / HWI-D121H**

Réglages de la luminosité, de la saturation, du contraste, de la netteté, du contrôle du gain et de la balance des blancs à partir du logiciel client ou du navigateur Web

Interface réseau : RJ45 (10/100M)

Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL /TLS

Conformité ONVIF et ISAPI

Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées

Visualisation à distance via les navigateurs IE10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Logiciel de gestion iVMS-4200, Hik-Connect

Alimentation : 12 V CC, 0,4 A

Consommation : 5W

Prend en charge PoE (802.3af)

Consommation PoE: 6,5W

Température de stockage -30°C ~ +60°C

Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C

Humidité relative : 95 % (sans condensation)

Degré de protection IP67

Boîtier en métal et en plastique

Dimensions : Ø111 (H) x 82,4 mm

Poids : 410g

2 AXES : 0°~355°(PAN), 0°~75°(INCLINAISON)