

**Dôme IP extérieur 5MP résistant au vandalisme**



- Dôme IP HYUNDAI Value Line
- 4MP@15ips, H.265+/H.265
- ICR, 0.01 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8 mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, ROI
- RJ45, IP67, IK10, 2AXIS, 12V/PoE.



Référence / Modèle	HYU-1026 / SF-IPD820WA-5E
Capteur d'image CMOS 1/2,7" 5 mégapixels	
Résolution : 5MP (2560x1920), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296) 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360), QVGA (320x240)	
Compression vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264 et MJPEG	
Flux 1 : 5MP (12,5/15 fps), 4MP (20 fps), 3MP, 1080P, 720P (25/30 fps)	
Flux 2 : VGA, Q720P, QVGA (25/30 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)	
0,028 lux F2.0 (couleur), 0 lux IR activé	
IR intelligent : 30 mètres	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 100°(H), 74°(V), 130°(D)	
Modes d'imagerie : BLC, WDR 120dB, 3D-DNR	
1 zone ROI fixe pour le flux principal	

**Dôme IP extérieur 5MP résistant au vandalisme****Référence / Modèle****HYU-1026 / SF-IPD820WA-5E**

Saturation, luminosité, contraste et netteté réglables via le logiciel client ou le navigateur web

Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto adaptatif

Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x

Onvif (S/G), support ISAPI

Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues à distance

Compatible avec les navigateurs IE, Chrome, Firefox et Safari

Connexion Plug&amp;Play avec le NVR NEXTGEN

Compatible avec DDNS DEMES

Alimentation : 12V DC ( $\pm 25\%$ ) / PoE (802.3af)

Consommation électrique : 6W (12V) / 7.5W (PoE)

Température de fonctionnement :  $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ Humidité :  $<95\%$  (sans condensation)

Degré de protection IP67

Protection anti-vandalisme IK10

Boîtier en métal et en plastique

Dimensions :  $\varnothing 111 \times 82,4 \text{ mm}$   $\varnothing 111 \times 82,4 \text{ mm}$ 

Poids : 400 g

2 AXES :  $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (PAN),  $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ (TILT)