

HYU-1027

SF-IPD934W-8E

HYUNDAI

Dôme IP extérieur 8MP résistant au vandalisme

BMP Value Line   **IP67**  **IK10 VANDAL PROOF**  **120 dB WDR** **H.265+** 

- Dôme IP HYUNDAI Value Line
- 8MP@15ips, H.265+/H.265
- ICR, 0.01 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8 mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, ROI
- RJ45, IP67, IK10, 2AXIS, 12V/PoE.



Référence / Modèle

HYU-1027 / SF-IPD934W-8E

Capteur d'image CMOS 1/2,5" de 8 mégapixels

Résolution : 8MP (3840x2160), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Compression vidéo H.265+, H.265 et MJPEG

Flux 1 : 8MP, 4MP, 1080P, 720P (12,5/15 fps)

Flux 2 : VGA, Q720P (25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,01 lux F2.0 (couleur), 0 lux IR activé

Smart IR : 30 mètres (EXIR 2.0)

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 102°(H), 53°(V), 123°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR

1 zone ROI fixe pour le flux principal et le flux secondaire

Dôme IP extérieur 8MP résistant au vandalisme**Référence / Modèle****HYU-1027 / SF-IPD934W-8E**

Mode miroir, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain et balance des blancs réglables via le logiciel client ou le navigateur web

4 masques de confidentialité

Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto adaptatif

Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, PPPoE

Support Onvif (S/G), ISAPI, SDK, ISUP

Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues distantes

Compatible avec les navigateurs IE, Chrome, Firefox

Connexion Plug&Play avec le NVR NEXTGEN

Compatible avec DDNS DEMES

Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)

Consommation électrique : 5W (12V) / 6.5W (PoE)

Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humidité : $<95\%$ (sans condensation)

Degré de protection IP67

Protection anti-vandalisme IK10

Boîtier en alliage d'aluminium

Dimensions : $\varnothing 110 \times 82,4 \text{ mm} \varnothing 110 \times 82,4 \text{ mm}$

Poids : 400 g

2 AXES : $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 60^{\circ}$ (TILT)