

HYU-1028

SF-IPT943W-8E

HYUNDAI

Dôme IP extérieur 8MP

BMP Value Line  **IP67**  **120 dB WDR** **H.265+** 

- Dôme IP HYUNDAI Value Line
- 8MP@15ips, H.265+/H.265
- ICR, 0.01 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, ROI
- RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE.



Référence / Modèle

HYU-1028 / SF-IPT943W-8E

Capteur d'image CMOS 1/2,8" 8 mégapixels

Résolution : 8MP (3840x2160), 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Compression vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264 et MJPEG

Flux 1 : 8MP (12,5/15 fps), 5MP (20 fps), 4MP, 1080P, 720P (25/30 fps)

Flux 2 : 720P, VGA, Q720P (25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,01 lux F2.0 (couleur), 0 lux IR activé

Smart IR : 30 mètres (EXIR 2.0)

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 108°(H), 60°(V), 127°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR

1 zone ROI fixe pour le flux principal

Dôme IP extérieur 8MP**Référence / Modèle****HYU-1028 / SF-IPT943W-8E**

Rotation de l'image, saturation, luminosité, contraste, netteté, gain et balance des blancs réglables via le logiciel client ou le navigateur web

4 masques de confidentialité

Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto adaptatif

Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP

Support Onvif(S), ISAPI, SDK

Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues distantes

Compatible avec les navigateurs IE, Chrome, Firefox

Connexion Plug&Play avec le NVR NEXTGEN

Compatible avec DDNS DEMES

Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)

Consommation électrique : 5W (12V) / 6.5W (PoE)

Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C

Humidité : <95% (sans condensation)

Degré de protection IP67

Boîtier en métal et en plastique

Dimensions : Ø110 x 92,4 mm Ø110 x 92,4 mm

Poids : 330 g

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~360°(Rotation)