

HYU-1037

SF-T943C-2P4N1

HYUNDAI

Dôme ColorView 4-en-1 2MP



- Dôme HYUNDAI ColorView 4-en-1
- CMOS 2MP, 1080P@25/30ips
- Sortie 4 en 1 commutable
- Couleur 24/7, 0.001 lux, lumière blanche 20m
- Optique 2.8mm
- BLC, HLC, WDR numérique, 2D/3D-DNR
- Alarme visuelle à lumière fixe (lumière blanche)
- IP67, 3AXIS.



Référence / Modèle

HYU-1037 / SF-T943C-2P4N1

Capteur CMOS de 2 mégapixels

Résolution numérique : 1080P (1920x1080)

Images par seconde : 25/30 images par seconde à 1080P (TVI/CVI/AHD)

Sortie vidéo 4 en 1 commutable

Mode couleur 24h

0,001 lux F1.0 (couleur) / 0 lux avec lumière blanche activée

Lumière blanche : 20 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vision : 98°(H), 51°(V), 115°(D)

OSD via coaxial (TVI)

Modes d'image : BLC, HLC, Global, WDR numérique, 2D/3D-DNR

Luminosité, netteté, mode miroir, anti-banding, réglage intelligent de la lumière

Balance des blancs automatique et manuelle

Dôme ColorView 4-en-1 2MP**Référence / Modèle****HYU-1037 / SF-T943C-2P4N1**

Contrôle automatique du gain

Alarme visuelle à lumière fixe (lumière blanche)

Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$)

Consommation électrique : 2,4 W (max.)

Température de fonctionnement : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ Humidité relative : $<90\%$ (sans condensation)

Degré de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : $\varnothing 85,1 \times 77,62 \varnothing 85,1 \times 77,62$ mm

Poids : 320 g

3AXIS : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation)