

Dôme ColorView 4-en-1 5MP



- Dôme HYUNDAI ColorView 4-en-1
- 5MP@20ips (TVI/AHD), 4MP@25/30ips (TVI/CVI/AHD)
- Sortie 4 en 1 commutable
- Couleur 24/7, 0.001 lux, lumière blanche 20m
- Optique 2.8mm
- BLC, HLC, WDR numérique, 2D-DNR
- Microphone intégré
- Alarme visuelle à lumière fixe (lumière blanche)
- IP67, 3AXIS



Référence / Modèle

HYU-1038 / SF-T943CA-3KP

Capteur CMOS de 5 mégapixels

Résolution numérique : 5MP (2960x1665), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080)

Images par seconde : 20 images par seconde à 5MP (TVI/AHD), 25/30 images par seconde à 4MP (TVI/CVI/AHD), 25/30 images par seconde à 1080P (TVI)

Sortie vidéo 4 en 1 commutable

Mode couleur 24h

0,001 lux F1.0 (couleur) / 0 lux avec lumière blanche activée

Lumière blanche : 20 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 102°(H), 56°(V), 122°(D)

OSD via coaxial (TVI)

Modes d'image : BLC, HLC, Global, HLS, Digital WDR, 2D-DNR

Réglage de la luminosité, du contraste, de la netteté, du mode miroir, de la correction des pixels défectueux, de l'anti-bandage, de la lumière intelligente

Dôme ColorView 4-en-1 5MP

Référence / Modèle	HYU-1038 / SF-T943CA-3KP
Balance des blancs avec 4 modes	
Contrôle automatique du gain	
Microphone intégré	
Alarme visuelle à lumière fixe (lumière blanche)	
Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$)	
Consommation électrique : 2,5 W (max.)	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : <90% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : Ø85,1 x 77,62 Ø85,1 x 77,62 mm	
Poids : 328 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~360°(Rotation)	