

HYU-1081

SF-NVR6104-4KE-4P / SF-NVR6104-4KE

HYUNDAI

NVR IP à 4 canaux avec PoE

BMP Professional Line  **H.265+**  

- HYUNDAI NEXTGEN NVR IP 4 canaux
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Lecture synchronisée sur 4 canaux
- Affichage jusqu'à 8MP
- Enregistrement 8MP, 6MP, 5MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc
- Enregistrement jusqu'à 40 Mbps
- Sortie HDMI 4K et VGA 1080P
- Audio bidirectionnel
- Détection de mouvement 2.0
- Prise en charge de 1 disque dur SATA
- RJ45 Fast Ethernet
- 48V DC / 4 PoE+



Référence / Modèle	HYU-1081 / SF-NVR6104-4KE-4P / SF-NVR6104-4KE
4 canaux IP	
Compression vidéo : H.265+, H.265, H.264+, H.264	
Sortie vidéo HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanée	
1 entrée RCA / 1 sortie audio RCA	
Audio bidirectionnelle via entrée/sortie RCA	
Résolution d'enregistrement : 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF	
Bande passante entrante : 40 Mbps	
Bande passante sortante : 80 Mbps	
Capacité de décodage : 1 canal à 8MP (30 fps), 3 canaux à 4MP (30 fps), 6 canaux à 1080P (30 fps)	
Lecture synchronisée sur 4 canaux	
Capacité interne pour 1 disque dur SATA jusqu'à 8 To (vendu séparément)	
Prise en charge d'un canal de détection de mouvement 2.0	

NVR IP à 4 canaux avec PoE

Référence / Modèle	HYU-1081 / SF-NVR6104-4KE-4P / SF-NVR6104-4KE
Fonctions intelligentes configurables pour les caméras spéciales, telles que la détection de mouvement, le franchissement de ligne, l'intrusion	
Prise en charge des événements VCA (analyse du contenu vidéo)	
Prise en charge de la recherche intelligente	
Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)	
4 ports PoE (IEEE802.3af/at) avec une puissance de sortie de 25,5 W par port pour un total de 50 W	
Protocoles réseau : TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	
Jusqu'à 32 connexions à distance	
Accès à distance via iPhone/iPad, appareils Android	
Compatibilité multi-navigateurs : Chrome, Firefox, Safari, IE	
P2P dans le nuage, DDNS DEMES, Push et canal zéro	
Connexion Plug&Play avec les caméras IP NEXTGEN	
Ports de communication : 2 ports USB 2.0	
Alimentation : 48V DC, 1.35A	
Consommation électrique : ≤10W (sans disques et avec PoE désactivé)	
Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10% ~ 90%.	
Dimensions : 320 (L) x 48 (H) x 240 mm	
Poids : ≤1.18 kg	
Installation de bureau	