

Caméra extérieure 4-en-1 de 5MP



- Caméra HYUNDAI 4-en-1
- 5MP@20ips (TVI/AHD), 4MP@25/30ips (TVI/CVI/AHD)
- Sortie 4 en 1 commutable
- ICR, 0.02 lux, Smart IR 40m
- Optique varifocale 3.3~12mm
- WDR numérique, 2D/3D-DNR
- IP66, 3AXIS



Référence / Modèle	HYU-1083 / HYU-1083
Capteur Sony CMOS 1/2,5" de 5 mégapixels	
Résolution numérique :	
HDCVI : 4MP (2560x1440) @25/30 ips	
HDTVI : 5MP (2560x1936) @20 ips	
AHD : 5MP (2560x1936) @20 ips	
CVBS analogique : 960H @25/30 ips	
Sortie 4 en 1 (commutable depuis l'OSD) : HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 960H	
Filtre mécanique amovible	
0,02 lux F1.2 couleur (AGC On) / 0 lux IR On	
Fenêtre en verre optique avec une meilleure transmission de la lumière	
Smart IR : 20 LED SMD array, 30~40 mètres	
Optique varifocale 3,3 ~ 12 mm	
OSD via coaxial (uniquement pour les modes CVI, TVI, AHD, portée 300 mètres)	

Caméra extérieure 4-en-1 de 5MP

Référence / Modèle	HYU-1083 / HYU-1083
Balance des blancs automatique	
Contrôle automatique du gain	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR numérique, 2D/3D-DNR, Defog, mode miroir.	
Capteur vidéo	
Alimentation : 12V DC (±10%)	
Consommation électrique : <8W	
Température de fonctionnement : -20°C ~ +60°C	
Humidité relative : 10%~90%.	
Degré de protection IP66	
Boîtier métallique	
Dimensions : 262,3 x 75 x 73 mm	
Support 3AXIS avec passage interne des câbles	