

HYU-1086

HYU-1086

HYUNDAI

Colour View 4MP Outdoor IP Dome



- Dôme IP HYUNDAI Color View
- 4MP@20ips, H.265+/H.265
- Couleur 24/7, 0.001 lux, Smart Light 30m
- Optique 2.8 mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, 1 ROI
- Détection de mouvement 2.0
- RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

HYU-1086 / HYU-1086

Capteur CMOS 1/3" de 4 mégapixels

Formats de compression : H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Flux 1 : 4MP (20 fps), 1080P, 720P (25/24 fps)

Flux 2 : 720P, VGA, Q720P (25/24 fps)

Mode couleur 24/7

Smart Light : lumière blanche d'une portée de 30 mètres

0,001 lux F1.0 (couleur), 0 lux avec l'illuminateur activé

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 96°(H), 52°(V), 113°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Miroir.

1 zone ROI flux principal fixe

Détection de mouvement 2.0 : capteur vidéo de mouvement avec classification des personnes et des véhicules

Colour View 4MP Outdoor IP Dome

Référence / Modèle	HYU-1086 / HYU-1086
Jusqu'à 4 masques de confidentialité programmables	
Réglage de la rotation de l'image, de la luminosité, de la saturation, du contraste, de la netteté, du contrôle du gain et de la balance des blancs via le logiciel client et le navigateur web	
Interface réseau RJ45 auto-adaptative (10/100M)	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP	
Support ONVIF (S/T), ISAPI et SDK	
Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées	
Compatible avec les navigateurs IE, Chrome, Firefox et Edge	
Connexion Plug&Play avec le NVR NEXTGEN	
Compatible avec DDNS DEMES	
Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$), 0.4 A / PoE (802.3af, Class3)	
Consommation électrique : 5 W (12V) / 6,5 W (PoE)	
Température de stockage : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)	
Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)	
Humidité relative : 95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Dimensions : $\varnothing 109,9 \times 103,6$ (H) mm	
Poids net : 380 g	
Poids brut : 620 g	
3 AXES : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (ROTATION)	