

Dôme IP extérieur ColorView 4MP



- HYUNDAI ColorView IP Dome
- 4MP@20ips, H.265+/H.265
- Couleur 24/7, 0.001 lux, lumière blanche 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, ROI
- Détection de mouvement 2.0
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, IK08, 3AXIS, 12V/PoE.



Référence / Modèle	HYU-1087 / HYU-1087
Capteur d'image CMOS 1/3" de 4 mégapixels	
Résolution : 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)	
Compression vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264 et MJPEG	
Flux 1 : 4MP (20 fps), 1080P, 720P (25/24 fps)	
Flux 2 : 720P, VGA, Q720P (25/30 fps)	
Mode couleur 24h	
0,001 lux F1.0 (couleur, AGC activé), 0 lux avec lumière blanche activée	
Éclairage blanc : 30 mètres	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 96°(H), 52°(V), 113°(D)	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR	
1 zone ROI fixe pour le flux principal	
Détection de mouvement 2.0 : capteur de mouvement vidéo avec classification des personnes et des véhicules	

Dôme IP extérieur ColorView 4MP

Référence / Modèle	HYU-1087 / HYU-1087
Rotation de l'image, saturation, luminosité, contraste, netteté, balance des blancs et contrôle du gain réglables via le logiciel client ou le navigateur web	
4 masques de confidentialité programmables	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto-adaptatif	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP	
Support Onvif (S/T), ISAPI, SDK	
Jusqu'à 6 écrans et 32 utilisateurs	
Compatible avec les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Connexion Plug&Play avec le NVR NEXTGEN	
Compatible avec DDNS DEMES	
Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 5W (12V) / 6.5W (PoE)	
Température de stockage : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité de stockage : $<95\%$ (sans condensation)	
Température de fonctionnement $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité de fonctionnement : $<95\%$ (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Protection anti-vandalisme IK08	
Boîtier en aluminium et en plastique	
Dimensions : $\varnothing 121,5 \times 97,6 \text{ mm}$	
Poids net : 500 g	
Poids brut : 700 g	
3AXIS : $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (Rotation)	