

**Smart Hybrid Light 4MP indoor IP dome****H.265+**

- Dôme HYUNDAI IP
- 4MP@20ips, H.265+/H.265
- ICR, 0.01 lux, Smart Hybrid Light 20m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR numérique
- Détection des personnes
- RJ45, Onvif, 3AXIS
- 12V DC / PoE

**Référence / Modèle****HYU-1094 / HYU-1094**

Capteur CMOS 1/2,8" de 4 mégapixels

Formats de compression : H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Flux 1 : 4MP (20 fps), 1080P, 720P (25/24 fps)

Flux 2 : 720P, VGA, Q720P (25/24 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Double éclairage intelligent par IR et lumière blanche, jusqu'à 20 mètres

0,01 lux F2.2 (couleur), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 104°(H), 57°(V), 123°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 3D-DNR

Réglage de la saturation, de la luminosité, du contraste, de la netteté, du gain et de la balance des blancs à partir d'un logiciel client ou d'un navigateur Web

## Smart Hybrid Light 4MP indoor IP dome

| Référence / Modèle                                                                                                       | HYU-1094 / HYU-1094 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Prise en charge d'un ROI fixe pour le flux principal                                                                     |                     |
| 1 masque de confidentialité programmable                                                                                 |                     |
| Capteur vidéo de mouvement avec détection de personnes                                                                   |                     |
| Microphone intégré                                                                                                       |                     |
| Interface Ethernet RJ45 10/100M auto-adaptative                                                                          |                     |
| Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS          |                     |
| Support ONVIF (S/T), ISAPI, SDK                                                                                          |                     |
| Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées                                                                            |                     |
| Compatible avec les navigateurs web                                                                                      |                     |
| Alimentation : 12V DC ( $\pm 25\%$ ) / PoE (802.3af)                                                                     |                     |
| Consommation électrique : 5,4W (12V) / 7W (PoE)                                                                          |                     |
| Température de stockage : $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$                                                 |                     |
| Humidité de stockage : $\leq 95\%$ (sans condensation)                                                                   |                     |
| Température de fonctionnement : $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$                                           |                     |
| Humidité de fonctionnement : $\leq 95\%$ (sans condensation)                                                             |                     |
| Environnement d'installation à l'intérieur (ne convient pas à une utilisation à l'extérieur)                             |                     |
| Boîtier en plastique                                                                                                     |                     |
| Dimensions : $\varnothing 121,5 \times 97,6$ mm                                                                          |                     |
| Poids net : 570 g                                                                                                        |                     |
| Poids brut : 780 g                                                                                                       |                     |
| 3 AXES : $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$ (ROTATION) |                     |