

## Caméra IP extérieure Smart Hybrid Light 6MP



- Caméra IP HYUNDAI
- 6MP@20ips, H.265+/H.265
- ICR, 0.005 lux, Smart Hybrid Light 50m
- Optique motorisée 2.8~12 mm
- WDR 120dB
- Détection de mouvement 2.0
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS
- 12V DC / PoE



## Référence / Modèle

HYU-1108 / HYU-1108

Capteur CMOS 1/2,4" de 6 mégapixels

Formats de compression : H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 6MP (3200x1800), 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Flux 1 : 6MP, 4MP, 1080P, 720P (20 fps)

Flux 2 : 720P, VGA, Q720P (20 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Double éclairage intelligent par IR et lumière blanche, jusqu'à 50 mètres

0,005 lux F1.6 (couleur), 0 lux IR On

Optique motorisée 2,8 ~ 12 mm

Angle de vision : 96,7°~29,7°(H), 51,7°~16,7°(V), 114,3°~34°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR

Réglages de la rotation de l'image, de la saturation, de la luminosité, du contraste, de la netteté, du gain et de la balance des blancs à partir d'un logiciel client ou d'un navigateur web

## Caméra IP extérieure Smart Hybrid Light 6MP

| Référence / Modèle                                                                                       | HYU-1108 / HYU-1108 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Prise en charge d'un ROI fixe pour le flux principal                                                     |                     |
| 4 masques de confidentialité programmables                                                               |                     |
| La détection de mouvement 2.0 permet de classer les personnes et les véhicules.                          |                     |
| Microphone intégré                                                                                       |                     |
| Fente MicroSD pour cartes jusqu'à 512 Go (carte non incluse)                                             |                     |
| Interface Ethernet RJ45 10/100M auto-adaptative                                                          |                     |
| Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP |                     |
| Support ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK                                                                        |                     |
| Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées                                                            |                     |
| Compatible avec les navigateurs web                                                                      |                     |
| Alimentation : 12V DC ( $\pm 25\%$ ) / PoE (802.3af)                                                     |                     |
| Consommation électrique : 10,5 W (12 V) / 12 W (PoE)                                                     |                     |
| Température de stockage : -30°C ~ +60°C                                                                  |                     |
| Humidité de stockage : $\leq 95\%$ (sans condensation)                                                   |                     |
| Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C                                                            |                     |
| Humidité de fonctionnement : $\leq 95\%$ (sans condensation)                                             |                     |
| Degré de protection IP67                                                                                 |                     |
| Boîtier en métal et en plastique                                                                         |                     |
| Dimensions : 88,1 (L) x 83,4 (H) x 252 mm                                                                |                     |
| Poids net : 585 g                                                                                        |                     |
| Poids brut : 910 g                                                                                       |                     |
| 3 AXES : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(ROTATION)                                                   |                     |