

NVR IP à 4 canaux



- NVR IP HYUNDAI 4 canaux
- Formats H.265+/H265
- Enregistrement jusqu'à 8MP
- Entrée/sortie 40/80Mbps
- Sorties VGA 1080P et HDMI 4K
- Audio bidirectionnel
- Détection de mouvement 2.0
- Prise en charge de 1 disque dur SATA



Référence / Modèle

HYU-1121 / SF-NVR3104M

4 entrées pour caméras IP

Format de compression H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264

Bande passante entrante : 40 Mbps

Bande passante sortante : 80 Mbps

Sorties vidéo VGA 1080P et HDMI 4K simultanées

Audio bidirectionnelle : 1 entrée RCA / 1 sortie RCA

Résolution d'enregistrement : 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

1 canal de détection de mouvement 2.0

Lecture synchronisée sur 4 canaux

Capacité de décodage : 1 canal 8MP à 30 fps, 3 canaux 4MP à 30 fps, 6 canaux 1080P à 30 fps

Capacité interne pour 1 disque dur SATA jusqu'à 8 To (vendu séparément)

Recherche intelligente/lecture intelligente pour une meilleure efficacité de lecture

Interface réseau Ethernet RJ45 (10/100M) auto-adaptative

NVR IP à 4 canaux**Référence / Modèle****HYU-1121 / SF-NVR3104M**

Protocoles réseau : TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS

Jusqu'à 32 connexions à distance

Ports de communication : 2 ports USB 2.0

Alimentation : 12V DC, 1.5 A

Consommation électrique : ≤10W (sans disques durs)

Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C

Humidité relative : 10 ~ 90%

Dimensions : 320 (L) x 48 (H) x 240 mm

Poids : ≤1 kg