

Smart Hybrid Light 6MP IP Dome pour l'extérieur



El Vigilante

Smart Hybrid Light



IP67

STARLIGHT

120 dB
WDR

H.265+



- Dôme IP HYUNDAI série El Vigilante
- 6MP@20ips, H.265+/H.265
- ICR, 0.005 lux, Smart Hybrid Light 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB
- Détection de mouvement 2.0
- **Avertissement sonore et lumière clignotante**
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif
- IP67, 3AXIS, 12V DC / PoE



Référence / Modèle

HYU-1125 / HYU-1125

Capteur CMOS 1/2,4" de 6 mégapixels

Formats de compression : H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 6MP (3200x1800), 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Flux 1 : 6MP, 4MP, 1080P, 720P (20 fps)

Flux 2 : 720P, VGA, Q720P (20 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Double éclairage intelligent par IR et lumière blanche, jusqu'à 30 mètres

0,005 lux F1.6 (couleur), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 105°(H), 55°(V), 127°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR

Réglages de la rotation de l'image, de la saturation, de la luminosité, du contraste, de la netteté, du gain et de la balance des blancs à partir d'un logiciel client ou d'un navigateur web

Smart Hybrid Light 6MP IP Dome pour l'extérieur

Référence / Modèle	HYU-1125 / HYU-1125
Prise en charge d'un ROI fixe pour le flux principal	
4 masques de confidentialité programmables	
La détection de mouvement 2.0 permet de classer les personnes et les véhicules.	
Liaison d'alarme : téléchargement vers FTP, NAS ou carte mémoire, envoi d'un courrier électronique, notification au centre de surveillance, déclenchement de l'enregistrement, déclenchement de la capture, alerte sonore et lumière clignotante	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface Ethernet RJ45 10/100M auto-adaptative	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP	
Support ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK	
Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées	
Compatible avec les navigateurs web	
Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 5W (12V) / 6.5W (PoE)	
Température de stockage : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité de stockage : $\leq 95\%$ (sans condensation)	
Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité de fonctionnement : $\leq 95\%$ (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Dimensions : $\varnothing 110 \times 89,2 \text{ mm}$	
Poids net : 340 g	
Poids brut : 560 g	
3 AXES : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (ROTATION)	