

Caméra IP extérieure double 4MP



- Caméra IP HYUNDAI Professional Line
- Double CMOS 4MP@25ips, H.265+/H.265
- ICR, 0.003 lux, 40m lumière blanche
- Double optique 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, ROI
- Protection du périmètre et détection de mouvement 2.0
- Microphone intégré, haut-parleur et 1 entrée / 1 sortie audio
- 1 entrée / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, IP67, 3AXIS, 12V/PoE.



Référence / Modèle	HYU-1137 / HYU-1137
Double capteur CMOS 1/2,5" de 4 mégapixels	
Résolution : 3048x1368, 1200x536, 960x432	
Compression vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264 et MJPEG	
Flux 1 : 3048x1368 (25/24 fps)	
Flux 2 : 1200x536, 960x432 (25/24 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible	
0,003 lux F1.6 (couleur), 0 lux avec lumière blanche activée	
Lumière blanche : 40 mètres	
Double optique de 2,8 mm	
Angle de vue : 180°(H), 81°(V)	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR	
1 zone ROI fixe pour le flux principal	

Caméra IP extérieure double 4MP

Référence / Modèle	HYU-1137 / HYU-1137
Saturation, luminosité, contraste, netteté, gain et balance des blancs réglables via un logiciel client ou un navigateur web	
Protection du périmètre : détection de lignes transversales, détection d'intrusion, détection d'entrée/de sortie dans une région	
Détection de mouvement 2.0 : la détection de mouvement 2.0 basée sur l'apprentissage profond permet de classer les personnes et les véhicules et de minimiser les fausses alarmes causées par des lumières ou des objets tels que des feuilles.	
Microphone et haut-parleur intégrés	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Fente MicroSD pour cartes jusqu'à 512GB (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto adaptatif	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket	
Support Onvif (S/G/T), ISAPI, SDK	
Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues distantes	
Prise en charge des navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Connexion Plug&Play avec le NVR NEXTGEN	
Compatible avec DDNS DEMES	
Alimentation : 12V DC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 10,5W (12V) / 12,5W (PoE)	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C	
Humidité : <95% (sans condensation)	
Indice de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : 118,6 (L) x 105,1 (H) x 306,5 mm	
Poids net : 1,4 kg	
Poids brut : 2,1 kg	
3 AXES : 0°~355°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(ROTATION)	

