

Dôme IP HYUNDAI 4MP extérieur**4MP Value Line**  **IP67**  **120 dB WDR** **H.265+** 

- Dôme IP HYUNDAI
- 4MP@20ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,01 lux, IR intelligent 30 m
- Objectif fixe de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, retour sur investissement
- Onvif
- IP67, 2AXES, PoE

**Référence / Modèle****HYU-409N / SF-IPD820WA-4E**

Capteur d'image CMOS 1/3" 4 mégapixels

Résolution : 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Compression vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264 et MJPEG

Flux 1: 4MP (20fps), 3MP, 1080P, 720P (25fps)

Flux 2 : VGA, Q720P (25 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,01 lux F2.0 (couleur, AGC activé), 0 lux IR activé

IR intelligent : 30 mètres

Objectif fixe de 2,8 mm

Angle de vue: 98° (H), 53,1° (V), 114,7° (D)

Modes d'image: BLC, WDR 120dB, 3D-DNR

1 zone ROI fixe dans le flux principal

Dôme IP HYUNDAI 4MP extérieur**Référence / Modèle****HYU-409N / SF-IPD820WA-4E**

Capteur vidéo et masque de confidentialité

Luminosité, saturation, contraste, netteté, contrôle du gain et réglage de la balance des blancs via un logiciel client ou un navigateur Web

Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto-adaptatif

Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL /TLS Conforme ONVIF, ISAPI

Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées

Compatible avec les navigateurs IE, Chrome et Firefox

Connexion Plug&Play avec NEXTGEN NVR

Compatible avec DDNS DEMES

Alimentation: 12VCC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)

Consommation: 5W (12V) / 6,5W (PoE)

Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C

Humidité: <95% (sans condensation)

Degré de protection IP67

Boîtier en aluminium

Dimensions : Ø111 x 82,4 mm

Poids: 360g

2 AXES : 0°~355°(PAN), 0°~75°(INCLINAISON)