

HYU-471N

HYU-471N

HYUNDAI



IP66

HDCVI™

HDTVI

AHD

CVBS

DIGITAL
WDR

- Caméra bullet 4 en 1 série PRO avec éclairage IR jusqu'à 40m pour extérieur
- CMOS 1/2,5" de 5MP
- Sortie 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Filtre ICR
- 0,02 lux
- Optique varifocal de 3,3~12 mm
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDRnumérique, 2D/3D-DNR, defog, miroir, capteur vidép
- IP66
- 3AXES
- 12V CC.



Référence / Modèle

HYU-471N / HYU-471N

Référence / Modèle**HYU-471N / HYU-471N**

- Caméra bullet 4 en 1 avec éclairage infrarouge jusqu'à 40mètres
- CMOS 1/2,5" Sony de5MP
- Résolution numérique:
 - HDCVI: 4MP (2560x1440) @25/30 ips
 - HDTVI: 5MP (2560x1936) @20 ips
 - AHD: 5MP (2560x1936) @20 ips
 - CVBS analogique: 960H@25/30 ips
- Sortie 4 en 1 (commutable depuis OSD): HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 960H
- Filtre mécanique amovible
- 0,02 lux F1.2 color (AGC On) / 0 luxIR On
- Fenêtre en verre optique avec plus de transmittance de lumière
- Smart IR: 20 leds SMD array, 30~40mètres
- Optique varifocal de 3,3 ~ 12 mm
- OSD à travers du coaxial (seulement en modes CVI, TVI, AHD, portée de 300 mètres)
- Balance de blancs automatique
- Contrôle du gain automatique
- Compensation de contre-jour: BLC, HLC
- WDR numérique
- 2D/3D-DNR
- Defog, mode miroir
- Capteur vidéo
- Alimentation: 12V CC(±10%)
- Consommation: <8W
- Température de fonctionnement: -20°C ~ +60°C
- Humidité relative: 10%~90%
- Degré de protection IP66
- Carcasse en métal
- Dimensions: 262,3 x 75 x 73 mm
- 3AXES avec passage de câbles par l'intérieur