

NVR HYUNDAI 4 canaux 4MP



- NVR HYUNDAI 4 canaux 4MP
- Formatez H.265+, H.264+
- 40 / 60 Mbps entrée / sortie
- Sorties HDMI et VGA
- Prend en charge 1 disque dur 6 Tb
- 2 ports USB.



Référence / Modèle

HYU-525N / SF-NVR3104

Caractéristiques

NVR IP 4 canaux H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264

Le format de compression H.265 + / H.265 améliore l'efficacité de l'encodage jusqu'à 70 % et réduit les coûts de stockage des données vidéo

4 entrées caméra IP

Bande passante entrante : 40 Mbps

Bande passante sortante : 60 Mbps

Sortie vidéo VGA et HDMI simultanée avec une résolution jusqu'à 1920x1080

Résolution d'enregistrement : 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, D1 / 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Lecture synchronisée jusqu'à 4 canaux

Capable de 2 canaux 4MP à 25 ips ou 4 canaux 1080P à 25 ips

Stockage : 1 port SATA pour 1 HDD jusqu'à 6 To (HDD non inclus)

NVR HYUNDAI 4 canaux 4MP

Référence / Modèle	HYU-525N / SF-NVR3104
Interface réseau Ethernet RJ45 (10 / 100M) auto-adaptative	
Protocoles réseaux : TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™	
Jusqu'à 16 connexions à distance	
Recherche et lecture intelligentes pour une lecture plus efficace (pour les caméras IP NEXTGEN)	
Prend en charge le franchissement de ligne et la détection d'intrusion	
Recherche, modification et ajout automatiques de caméras IP après avoir allumé le NVR	
P2P dans le cloud, DDNS DEMES, Push et channel zero	
Connexion Plug & Play avec les caméras IP NEXTGEN	
Connectique : 2 ports USB 2.0	
Alimentation : 12V CC, 1.5A	
Consommation : ≤10W (sans disque dur)	
Température de fonctionnement : -10 ° C ~ + 55 ° C	
Humidité relative : 10 ~ 90%	
Dimensions : 200 (L) x 48 (H) x 200 mm (bureau)	
Poids : 1 kg	