

Caméra bullet 4 en 1 série PRO avec Smart IR de 30 ~ 40 m pour l'extérieur



- Caméra bullet 4 en 1 série PRO avec Smart IR de 30 ~ 40 m pour l'extérieur
- CMOS 1 / 2.9 "Sony de 2MP à 1080P
- Sortie vidéo 4 en 1 commutable par commutateur DIP
- Optique varifocale de 2,8 ~ 12 mm
- Filtre ICR
- OSD, AWB, AGC, DNR 2D / 3D, BLC, WDR numérique, masques de détection, désembuage, miroir, capteur vidéo et masquage confidentialité
- IP66
- Résistant à la foudre
- 3AXIS
- 12V DC.



Référence / Modèle	HYU-705 / HYU-705
2MP Sony® CMOS	
1080p à 25 images par seconde	
Optique varifocale de 2,8 ~ 12 mm	
Contrôle du menu OSD via un câble coaxial (UTC)	
AWB, AGC, BLC, 2D / 3D-DNR	
WDR numérique, Sense Up, Defog, Mirror	
Capteur vidéo et masquage	
Résistant à la foudre	
Degré de protection IP66	
Spécifications	
CMOS 1 / 2.9 "de 2 mégapixels	
Résolution numérique: 1080P (1920x1080)	
Sortie vidéo 4 en 1 commutable via un commutateur DIP (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)	

Caméra bullet 4 en 1 série PRO avec Smart IR de 30 ~ 40 m pour l'extérieur

Référence / Modèle	HYU-705 / HYU-705
0,01 lux F1.2 (couleur) / 0 lux IR On	
Filtre mécanique amovible	
Smart IR: réseau de 20 leds, 30 ~ 40 mètres	
Optique varifocale de 2,8 ~ 12 mm	
OSD via coaxial (uniquement en mode CVI, portée 300 m, non compatible avec ZVR NEXTGEN)	
Balance des blancs: Automatique, ATW, Intérieur, Extérieur, Manuel	
Contrôle automatique du gain	
Compensation de contre-jour (BLC)	
WDR numérique	
Réduction du bruit 2D / 3D	
Sens Up, miroir, désembuage	
Masque de vidéos et masques de confidentialité	
Température de fonctionnement de -20 ° C à + 60 ° C	
Humidité relative: 10% ~ 90%	
Degré de protection IP66	
Résistant à la foudre	
Boîtier métallique	
Puissance: 12V DC (± 10%)	
Consommation: <8W	
Dimensions: 81 (L) x 81 (H) x 271,5 (L) mm	
Support 3AXIS	