

**CAMÉRA IP HYUNDAI 2MP, IR 30m, IP67**

- Caméra bullet IP HYUNDAI NEXT GEN Performance Line avec éclairage infrarouge extérieur de 2 mégapixels de 30 m
- Formats H.265 / H.264 / MJPEG
- CMOS 2MP 1 / 2,7"
- Résolution numérique 1080P @ 25FPS
- Filtre mécanique
- 0,01 lux
- Optique fixe 2,8 mm (112,1°)
- OSD, AGC, BLC, WDR numérique, 3D-DNR, capteur vidéo, masques de confidentialité, zone ROI fixe, IP67, 3AXES, 12V

**Référence / Modèle****HYU-768N / HYU-768N****Spécifications**

Capteur CMOS 1/2,7", 2 mégapixels

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Format de compression H.265 / H.264 / MJPEG

Flux principal : 1080P, 720P (25 ips)

Flux secondaire : VGA, Q720P (25 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Eclairage infrarouge : 30 mètres

0,01 lux F2.0 couleur / 0 lux IR activé

Objectif fixe de 2,8 mm

Angle de vision : 112,1 ° (H), 60 ° (V), 132,2 ° (D)

Modes d'imagerie : BLC, WDR numérique, 3D-DNR

**CAMÉRA IP HYUNDAI 2MP, IR 30m, IP67**

| Référence / Modèle   | HYU-768N / HYU-768N |
|--|---------------------|
| Paramètres d'image : Saturation, luminosité, contraste, netteté, gain et balance des blancs réglables via le logiciel client ou le navigateur Web              |                     |
| Prend en charge le capteur vidéo, le masque de confidentialité et 1 région d'intérêt (ROI) dans le flux principal  |                     |
| Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto-adaptatif   |                     |
| Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL / TLS |                     |
| Visualisation à distance avec les navigateurs IE10+ (plug-in requis), Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ et les smartphones IOS et Android                            |                     |
| Conforme ONVIF et ISAPI  |                     |
| Jusqu'à 32 utilisateurs  |                     |
| Jusqu'à 6 vues simultanées   |                     |
| Alimentation : 12V DC ( $\pm$ 25%), 0.4A   |                     |
| Consommation : 5W (PoE 6,5W)   |                     |
| Prend en charge PoE 802.3af, classe 3  |                     |
| -30 ° C ~ + 60 ° C température de fonctionnement   |                     |
| Humidité : 95% (sans condensation)   |                     |
| Degré de protection IP67   |                     |
| Boîtier en métal et en plastique   |                     |
| Dimensions : 69,1 (L) x 66 (H) x 172,7 mm  |                     |
| Poids : 270g   |                     |
| 3AXES : 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 180 ° (INCLINAISON), 0 ° ~ 360 ° (ROTATION)   |                     |
| Alimentation vendue séparément   |                     |