

**Dôme fixe série 4 en 1 PRO avec Smart IR 20m pour l'intérieur**

- Dôme fixe série 4 en 1 PRO avec Smart IR 20m pour l'intérieur
- CMOS 2MP
- Sortie 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Objectif fixe de 2,8 mm (106,4 °)
- Filtre ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR numérique, 2D-DNR, réglages d'image, mode miroir
- Microphone intégré
- Audio pour coaxial
- 3AXIS
- 12V DC.

**Référence / Modèle****HYU-808 / HYU-808**

Résolution 2MP (1920x1080)

Objectif fixe de 2,8 mm

IR intelligent jusqu'à 20 mètres

WDR numérique, 2D-DNR

Comprend un microphone

Prend en charge la diffusion audio par câble coaxial (uniquement compatible avec ZVR HYUNDAI avec audio)

Sortie vidéo 4 en 1 (commutable)

Ne convient pas pour l'extérieur

**Spécifications**

Capteur CMOS 2 mégapixels

Résolution numérique: 2MP (1920x1080) @ 25/30 ips

Sortie vidéo 4 en 1 (commutable):

**Dôme fixe série 4 en 1 PRO avec Smart IR 20m pour l'intérieur**

<b>Référence / Modèle</b>	<b>HYU-808 / HYU-808</b>
HDTVI: 1080P (25/30 ips)	
HDCVI: 1080P (25/30 ips)	
AHD: 1080P (25/30 ips)	
CVBS: 960H, PAL / NTSC	
Filtre mécanique amovible	
0,01 lux F1.2 couleur / 0 lux IR activé	
Smart IR 20 mètres	
Objectif fixe de 2,8 mm	
106,4 ° (H), 57,9 ° (V), 124,6 ° (D) angle de vue	
Menu OSD via coaxial	
Balance des blancs automatique et manuelle	
Contrôle de gain automatique	
WDR numérique	
Compensation de contre-jour (BLC, HLC)	
Réduction du bruit 2D-DNR	
Réglage de la luminosité et de la netteté	
Mode miroir	
Comprend un microphone	
Audio coaxial	
-40 ° C ~ + 60 ° C de température de fonctionnement	
Humidité relative: ≤90% (sans condensation)	
Boîtier en plastique	
Puissance: 12V DC (± 25%)	
Consommation: Max. 2,7 W	
Dimensions: Ø84,6 x 78,9 mm	
Poids: 140,5 g	

**HYU-808**

HYU-808

**HYUNDAI**

---

**Dôme fixe série 4 en 1 PRO avec Smart IR 20m pour l'intérieur**

**Référence / Modèle**

**HYU-808 / HYU-808**

3AXIS: 0 ° ~ 360 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT), 0 ° ~ 360 ° (Rotation)

---