

HYU-813

SF-T943-5E4N1 / SF-T941A-5P4N1 / SF-T941AG-5P4N1

HYUNDAI

Dôme fixe 4 en 1 HYUNDAI NEXT GEN PRO série avec 30m Smart IR pour l'extérieur



- Dôme fixe 4 en 1 HYUNDAI NEXT GEN PRO série avec 30m Smart IR pour l'extérieur
- CMOS 5MP
- Résolution 5MP @ 20ips Sortie vidéo 4 en 1 commutable
- Objectif fixe de 2,8 mm (85,5 °)
- Filtre ICR
- AWB, AGC, BLC, HLC, WDR numérique, 2D-DNR
- Il intègre un microphone
- Audio coaxial
- IP67
- 3AXIS
- 12V DC.



Référence / Modèle

HYU-813 / SF-T943-5E4N1 / SF-T941A-5P4N1 / SF-T941AG-5P4N1

CMOS 5 mégapixels

5MP (2560x1944) à 20 ips

Objectif fixe de 2,8 mm

Contrôle du menu OSD via un câble coaxial (UTC)

WDR numérique, 3D-DNR

IR intelligent jusqu'à 30 mètres

Comprend un microphone

Prend en charge la diffusion audio par câble coaxial (uniquement compatible avec ZVR HYUNDAI avec audio)

Sortie vidéo 4 en 1

Degré de protection IP67

Spécifications

Capteur CMOS 5 mégapixels

Résolution numérique: 5MP (2560x1944)

Dôme fixe 4 en 1 HYUNDAI NEXT GEN PRO série avec 30m Smart IR pour l'extérieur

Référence / Modèle	HYU-813 / SF-T943-5E4N1 / SF-T941A-5P4N1 / SF-T941AG-5P4N1
Images par seconde:	
TVI: 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips)	
AHD: 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips)	
CVI: 4MP (25/30 ips)	
CVBS: PAL / NTSC	
Sortie vidéo 4 en 1 commutable (HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS)	
Filtre mécanique amovible	
0,01 lux F1.2 (couleur) / 0 lux IR On	
IR intelligent: 30 mètres	
Objectif fixe de 2,8 mm	
85,5 ° (H), 63,7 ° (V), 110,7 ° (D) angle de vue	
Balance des blancs automatique et manuelle	
Contrôle de gain automatique	
Compensation de contre-jour: BLC, HLC	
WDR numérique	
Réduction du bruit numérique 2D	
Réglage de la luminosité et de la netteté	
Mode miroir	
Comprend un microphone	
Audio coaxial	
Puissance: 12V DC (± 25%)	
Consommation: Max. 3,7 W	
-40 ° C ~ + 60 ° C de température de fonctionnement	
Humidité relative: <90% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	

HYU-813

SF-T943-5E4N1 / SF-T941A-5P4N1 / SF-T941AG-5P4N1

HYUNDAI

Dôme fixe 4 en 1 HYUNDAI NEXT GEN PRO série avec 30m Smart IR pour l'extérieur

Référence / Modèle

HYU-813 / SF-T943-5E4N1 / SF-T941A-5P4N1 / SF-T941AG-5P4N1

Dimensions: Ø82,6x90 x 79,37 mm

Poids: 290g

3AXIS: 0 ° ~ 355 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT), 0 ° ~ 355 ° (Rotation)