HYU-943

SF-IPB025WHA-4PW

Caméra WiFi IP HYUNDAI 4MP, 2,8mm, EXIR IR 30m, IP66

- Caméra IP Wi-Fi HYUNDAI
- 4MP@25ips, H.265/H.264
- ICR, 0,009 lux, EXIR IR 30 m
- Optique 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, paramètres d'image
- Comprend un microphone et un haut-parleur
- Emplacement MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, 3AXIS.

Référence / Modèle	HYU-943 / SF-IPB025WHA-4PW
Capteur CMOS 1/2,7" 4 mégapixels	
Résolution numérique : 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), Q720P (640x360)	
Format de compression H.265/H.264	
Flux principal : 4MP, 1080P, 720P (25/30fps)	
Flux secondaire : Q720P (25/30 ips)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible	
Eclairage infrarouge : EXIR 30 mètres	
0,009 lux F1.6 couleur / 0 lux IR activé	
Objectif fixe de 2,8 mm	
Angle de vision de 97°(H), 52°(V), 114°(D)	
Modes d'image: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR	
1 zone ROI dans le flux principal	

HYU-943

SF-IPB025WHA-4PW

Caméra WiFi IP HYUNDAI 4MP, 2,8mm, EXIR IR 30m, IP66

Référence / Modèle	HYU-943 / SF-IPB025WHA-4PW
Réglez la saturation, la luminosité, le contraste, la netteté, le contrôle du gain et la balance des blancs via le logiciel client et le navigateur Web	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Audio bidirectionnel	
Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto-adaptative	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,R TCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS	
Incorpore WiFi 802.11b/g/n à 2,4 GHz avec sécurité WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA4-PSK	
Portée WiFi jusqu'à 120 mètres en champ libre sans obstacles	
Compatible avec Onvif, ISAPI et SDK	
Jusqu'à 6 affichages simultanés	
Jusqu'à 32 utilisateurs distants	
Connexion Plug&Play avec NEXTGEN NVR	
Compatible avec DDNS DEMES	
Alimentation : 12V DC (±25%), max 7.2W	
Température de fonctionnement -30°C ~ +50°C	
Degré de protection IP66	
Boîtier en plastique et métal	
Dimensions : 89,1 (L) x 73 (H) x 175,6 mm	
Poids : 450g	
3 AXES : 0°~360°(PAN), 0°~90°(INCLINAISON), 0°~360°(Rotation)	
Alimentationvendue séparément	