

Dôme IP HYUNDAI 4MP extérieur



- Dôme IP HYUNDAI
- 4MP@20ips, H.265+/H.265
- ICR, 0,005 lux, IR 40 m
- Optique motorisée 2,8~12 mm
- WDR 120dB, 3D-DNR, retour sur investissement
- Protection périmétrique et détection faciale
- Détection de mouvement 2.0
- 1 entrée / 1 sortie audio
- 1 entrée / 1 sortie alarme
- Emplacement MicroSD, Onvif, RJ45, IP67, IK10, 3AXIS, 12V/PoE



Référence / Modèle	HYU-964 / HYU-964
Capteur d'image CMOS 1/3" 4 mégapixels	
Résolution : 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)	
Compression vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264 et MJPEG	
Flux 1: 4MP, 1080P, 720P (25fps)	
Flux 2 : VGA, Q720P (25 ips)	
Flux 3: 1080P, 720P, VGA, Q720P (10fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)	
0,005 lux F1.6 (couleur, AGC activé), 0 lux IR activé	
Eclairage IR : 40 mètres	
Optique motorisée 2,8 ~ 12 mm	
Angle de vue : 95,8°~29,2°(H), 50,6°~16,4°(V), 114,6°~33,4°(D)	
Modes d'image: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR	
1 zone ROI fixe pour les flux principaux et secondaires	

Dôme IP HYUNDAI 4MP extérieur

Référence / Modèle	HYU-964 / HYU-964
Rotation de l'image, mise en miroir, masques de confidentialité, saturation, luminosité, contraste, netteté, balance des blancs et contrôle du gain réglables via le logiciel client ou le navigateur Web	
Protection périmétrique : détection de franchissement de ligne et détection d'intrusion avec classification des personnes et des véhicules	
Détection facial	
Détection de mouvement 2.0 : La détection de mouvement 2.0 basée sur l'apprentissage profond est activée par défaut pour tous les canaux analogiques. Elle permet de classer les personnes et les véhicules et de minimiser les fausses alarmes causées par des lumières ou des objets tels que des feuilles	
1 entrée / 1 sortie audio	
1 entrée / 1 sortie alarme	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100M) auto-adaptatif	
Protocoles réseau : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE	
Conforme à ONVIF (S/G), ISAPI, SDK	
Jusqu'à 32 utilisateurs et 6 vues simultanées	
Compatible avec les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Connexion Plug&Play avec NEXTGEN NVR	
Compatible avec DDNS DEMES	
Alimentation: 12VCC (±25%) / PoE (802.3af)	
Consommation: 10,5W (12V) / 12,5W (PoE)	
Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C	
Humidité: <95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Anti-vandalisme IK10	
Boîtier en métal	
Dimensions : Ø153,3 x 111,6 mm	
Poids : 880g	
3 AXES : 0°~355°(PAN), 0°~75°(INCLINAISON), 0°~355°(Rotation)	

